Heat wave®

CALEFACTORES PORTÁTILES

INFRARROJO A GAS

HC5136L

CARACTERÍSTICAS

- Control Remoto y Pantalla LCD.
- Apagado automático (Timer) hasta 8 horas.
- Termostato para ajuste de temperatura.
- Indicador de temperatura ambiental.
- Protección de sobrecalentamiento.
- Dispositivo de seguridad, apaga la unidad en caso de caída.
- Sistema de Oscilación (Swing).
- Filtro para el polvo removible.
- Ventilación en verano.



ESPECIFICACIONES

Modelo	Tipo	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del calefactor	Peso del empaque	Medidas de caja Master (mm)			Piezas por caja Master	Alimentación eléctrica					Área recomendada en mts².**
															Consumo (Watts)				
		Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto			Largo	Ancho	Alto		Voltaje	Frecuencia	Baja	Media	Alta	
HC5136L	CERÁMICO	210	210	550	225	215	565	3.0 Kgs.	3.8 Kgs.	465	445	585	4	127 V	60 Hz	750	-	1500	16

** El área en mts2 puede variar dependiendo de la temperatura exterior.

SEGURIDAD • INNOVACIÓN • CONFORT • EFICIENCIA
Garantía HW

NOM - ANCE

METAL MECANICA MACON S.A. de C.V.

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) **759.0101** | **www.imacon.com**