HG90W-BF

CALEFACTOR DE PARED FLAMA AZUL

Heat wave®

heatwave.com.mx

CARACTERÍSTICAS

- **SISTEMA DE ENCENDIDO CON CHISPA ELECTRÓNICA**
  fácil de encender
- **TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA IDEAL**
- **QUEMADOR DE ACERO**
- **PIEZA PELTRADA**
  para mayor resistencia al calor
- **DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD:**
  - Analizador atmosférico
  - Cierre automático de la válvula al apagarse el piloto
- **PARA INSTALARSE EN PARED O CON BASE PARA PISO**
- **COLORES DISPONIBLES:**
  Gris
- **DISPONIBLE PARA GAS LP Y NATURAL**

SEGURIDAD • INNOVACIÓN • CONFORT • EFICIENCIA • Garantía HW



ESPECIFICACIONES

Tipo de Gas	Medidas del calefactor (mm)			Medidas del empaque (mm)			Peso del Calefactor	Peso del Empaque	Capacidad Máxima BTU/H	Consumo de gas						Área recomendada en mts².**
										Gas LP (gr/h)			Gas Natural (m3/h)			
	LARGO	ANCHO	ALTO	LARGO	ANCHO	ALTO				BAJA	MEDIA	ALTA	BAJA	MEDIA	ALTA	
LP / Natural	635	200	700	645	300	710	12.3 Kgs.	13.5 Kgs.	30,000	250	460	680	0.460	0.680	0.915	80

2016/11

Heat wave®

METAL MECANICA MACON S.A. de C.V.

NOM

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) **759.0100** | **imacon.com**