HG450EX
CALEFACTOR A GAS PARA PATIO

Heat wave®

heatwave.com.mx

CARACTERÍSTICAS

- CALEFACTOR DE GAS LP PARA EXTERIORES
- ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO
- DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD:
  -Analizador atmosférico
  -Cierre de válvula al apagarse el piloto
- RUEDAS PARA FÁCIL TRANSPORTE
- DISEÑO RESISTENTE Y ATRACTIVO
- FÁCIL ACCESO AL COMPARTIMENTO PARA TANQUE de gas de 9 kg
- MATERIALES DE ALTA CALIDAD
- PERILLA CON AUMENTO GRADUAL DE POTENCIA
- DEFLECTOR DE UNA SOLA PIEZA

SEGURIDAD • INNOVACIÓN • CONFORT • EFICIENCIA
Garantía HW



ESPECIFICACIONES

Medidas del producto ensamblado (mm)		Medidas del empaque (mm)			Peso del producto (kg)	Peso del empaque (kg)	Potencia calorífica		Consumo de gas LP (gr/hr)	
Diámetro	Alto	Largo	Ancho	Alto			Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
500	2270	780	780	383	17	20	11 kW 37,500 BTU	13.5 kW 45,000 BTU	786	960

2015/07

Heat wave®

heatwave.com.mx

METAL MECANICA MACON S.A. de C.V.

NOM

Canatlán 370-01, Parque Industrial Lagunero | Gómez Palacio, Durango CP. 35078 | Tel. (871) **759.0100** | **imacon.com**