

Aire acondicionado Split Inverter Frío/Calor ❄️

FAIX12B2 / FAIX18B2 / FAIX22B2

Especificaciones

Parámetro	Unidad	1 Ton x 12 k BTU's	1.5 Ton x 18 k BTU's	2 Ton x 22 K BTU's
Modelo Frigidaire	--	FAIX12B2	FAIX18B2	FAIX22B2
Suministro de energía				
Tensión nominal	V~	208/230	208/230	208/230
Frecuencia Nominal	Hz	60	60	60
Fases	--	1	1	1
Voltaje Min/Máx.	V	220/60	220/60	220/60
Capacidad de enfriamiento	Btu/h	12000	18000	22000
Entrada de energía para enfriamiento	W	1300	1800	2260
Corriente de enfriamiento	A	5.8	8	10.03
EER	W/W	3	3	3
EER	(Btu/h)/w	9.25	9.50	9.75
SEER	--	16	16	16
Área de aplicación	m²	16-24	23-34	27-42
Modelo de unidad interior Frigidaire	--	FAIE12B2RSCQW	FAIE18B2RSCQW	FAIE22B2RSCQW
Unidad interior				
Nivel de presión sonora	dB (A)	45/39/34/29	47/43/40/35	48/44/40/36
Dimensiones (W×H×D)	mm	848×308×222	972×317×236	1082×348×254
Dimensiones de la caja de cartón (L×W×H)	mm	917×372×284	1041×389×307	1157×426×352
Peso neto	kg	10.5	13.5	17.5
Peso bruto	kg	12.5	16.5	21
Modelo de unidad exterior Frigidaire	--	FAIC12B2RSCQW	FAIC18B2RSCQW	FAIC22B2RSCQW
Unidad exterior				
Entrada de energía del compresor	W	1020	1440	1440
Nivel de presión sonora	dB (A)	53	56	59
Dimensiones (W×H×D)	mm	776×540×320	955×700×396	955×700×396
Dimensiones de la caja de cartón (L×W×H)	mm	820×355×580	1026×455×735	1026×455×735
Peso neto	kg	30.5	41	47
Peso bruto	kg	33	45.5	51.5
Refrigerante	--	R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante	oz	31.8	35.3	56.45
Cantidad de carga				
Cantidad de carga (Contenedor 20')	Unidad	99	59	56
Cantidad de carga (Contenedor 40')	Unidad	200	123	119
Cantidad de carga (Contenedor de cubo alto 40')	Unidad	228	144	130