RST97C1E-TA5

HFC, R-404A, 60 Hz, 3 -Phase, 200/230 V
Extended Medium Temp

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	20	-10
Jasper_Cond	120	120
Jasper_RG	40	40
Jasper_Liq	120	120
Capacidad (Btu/hr)	9050	4350
Potencia	1525	1095
Corriente	4,85	3,95
EER (Btu/Wh):	5,90	4,00
Flujo de Masa	216	99
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido (dBA):	75 Avg	79 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	0,0 Avg	0,0 Max
Fecha de Archivo:	2013-01-24	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	1,60
Displ(ft^3/hr):	194,45
Lago Total (in):	10,30
Ancho Total (in):	7,10
Altura Total (in):	9,80
Mounting Length (in):	8,00
Mounting Width (in):	4,80
Mounting Height (in):	10,40 *
Medida de Succión (in):	1/2 Stub
Medida de Descarga (in):	3/8 Stub
Carga Inicial de Aceite (oz):	22
Recarga de Aceite (oz):	20
Peso Neto (lbs):	39,0
Volumen Libre Interno (in^3):	
Horse Power:	

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	36.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	8.4
Max Operating Current:	
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	6.0
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	5.4
RPM:	
UL File No.:	SA-2337
UL File Date:	1972-06-23

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-448A HFO	200/230	3	60	Medium Temperature
R-449A HFO	200/230	3	60	Medium Temperature

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.