ZR190KCE-TED

HFC, R-407C, 60 Hz, 3 -Phase, 460 V
Air Conditioning

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	45	35
Jasper_Cond	130	120
Jasper_RG	65	55
Jasper_Liq	115	105
Capacidad (Btu/hr)	181000	156000
Potencia	16650	14650
Corriente	26,20	23,95
EER (Btu/Wh):	10,90	10,70
Flujo de Masa	2630	2180
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido (dBA):	83 Avg	88 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	4,0 Avg	5,5 Max
Fecha de Archivo:	2019-05-06	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	15,20
Displ(ft^3/hr):	1847,47
Lago Total (in):	12,93
Ancho Total (in):	11,73
Altura Total (in):	22,21
Mounting Length (in):	7,50
Mounting Width (in):	7,50
Mounting Height (in):	23,02 *
Medida de Succión (in):	1 3/8 Stub
Medida de Descarga (in):	7/8 Stub
Carga Inicial de Aceite (oz):	114
Recarga de Aceite (oz):	110
Peso Neto (lbs):	143,0
Volumen Libre Interno (in^3):	
Horse Power:	

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	173.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	44.0
Max Operating Current:	34.0
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	31.4
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	28.2
RPM:	3500
Box IP	54
UL File No.:	SA-2337
UL File Date:	1996-09-27

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-134a HFC	460	3	60	Air Conditioning
R-134a HFC	380/420	3	50	Air Conditioning
R-407C HFC	380/420	3	50	Air Conditioning

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.