ZR300KCE-TED

HFC, R-407C, 60 Hz, 3 -Phase, 460 V
Air Conditioning

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	45	35
Jasper_Cond	130	120
Jasper_RG	65	55
Jasper_Liq	115	105
Capacidad (Btu/hr)	293000	253000
Potencia	25700	22600
Corriente	37,20	33,30
EER (Btu/Wh):	11,40	11,20
Flujo de Masa	4260	3530
Sound Data @		
Potencia del Sonido (dBA):	90 Avg	95 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	3,0 Avg	4,5 Max
Fecha de Archivo:	2017-07-06	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	23,47
Displ(ft^3/hr):	2852,26
Lago Total (in):	17,60
Ancho Total (in):	16,80
Altura Total (in):	28,50
Mounting Length (in):	10,50
Mounting Width (in):	10,50
Mounting Height (in):	28,90 *
Medida de Succión (in):	2 1/8 Stub
Medida de Descarga (in):	1 3/8 Stub
Carga Inicial de Aceite (oz):	213
Recarga de Aceite (oz):	203
Peso Neto (lbs):	406,0
Volumen Libre Interno (in^3):	
Horse Power:	25,00

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	250.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	68.0
Max Operating Current:	48.0
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	48.6
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	43.6
RPM:	3500
UL File No.:	SA-2337
UL File Date:	2000-11-28

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-134a HFC	460	3	60	Air Conditioning
R-134a HFC	380/420	3	50	Air Conditioning
R-407C HFC	380/420	3	50	Air Conditioning

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.