ZP137KCE-TF5

HFC, R-410A, 60 Hz, 3 -Phase, 200/230 V
Air Conditioning

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	45	35
Jasper_Cond	130	120
Jasper_RG	65	55
Jasper_Liq	115	105
Capacidad (Btu/hr)	137000	123000
Potencia	12400	11000
Corriente	38,00	34,60
EER (Btu/Wh):	11,00	11,20
Flujo de Masa	2020	1710
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido (dBA):	80 Avg	85 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	3,0 Avg	4,5 Max
Fecha de Archivo:	2017-05-18	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	7,76
Displ(ft^3/hr):	942,81
Lago Total (in):	10,38
Ancho Total (in):	11,23
Altura Total (in):	21,00
Mounting Length (in):	7,50
Mounting Width (in):	7,50
Mounting Height (in):	21,75 *
Medida de Succión (in):	1 3/8 Stub
Medida de Descarga (in):	7/8 Stub
Carga Inicial de Aceite (oz):	110
Recarga de Aceite (oz):	106
Peso Neto (lbs):	138,0
Volumen Libre Interno (in^3):	
Horse Power:	11,50

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	245.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	75.0
Max Operating Current:	55.0
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	53.6
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	48.1
RPM:	3500
UL File No.:	SA-2337
UL File Date:	1996-09-27

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-410A HFC	200/220	3	50	Air Conditioning

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.