ZP76KCE-TFD

HFC, R-410A, 60 Hz, 3 -Phase, 460 V
Air Conditioning

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	45	45
Jasper_Cond	130	100
Jasper_RG	65	65
Jasper_Liq	115	85
Capacidad (Btu/hr)	77000	93700
Potencia	7060	5020
Corriente	11,05	9,05
EER (Btu/Wh):	10,90	18,70
Flujo de Masa	1135	1155
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido (dBA):	75 Avg	80 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	2,5 Avg	3,5 Max
Fecha de Archivo:	2010-07-29	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	4,32
Displ(ft^3/hr):	524,88
Lago Total (in):	9,69
Ancho Total (in):	9,69
Altura Total (in):	17,91
Mounting Length (in):	7,50
Mounting Width (in):	7,50
Mounting Height (in):	18,16 *
Medida de Succión (in):	7/8 Stub
Medida de Descarga (in):	1/2 Stub
Carga Inicial de Aceite (oz):	60
Recarga de Aceite (oz):	56
Peso Neto (lbs):	87,0
Volumen Libre Interno (in^3):	264,5
Horse Power:	6,50

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	100.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	20.0
Max Operating Current:	14.4
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	14.3
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	12.8
RPM:	3500
UL File No.:	
UL File Date:	1993-07-26

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-410A HFC	380/420	3	50	Air Conditioning

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.