ZPT166KCE-TFD Tandem

HFC, R-410A, 60 Hz, 3 -Phase, 460 V
Air Conditioning

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	45	45
Jasper_Cond	130	100
Jasper_RG	65	65
Jasper_Liq	115	85
Capacidad (Btu/hr)	164000	199000
Potencia	15300	10900
Corriente	22,00	16,60
EER (Btu/Wh):	10,70	18,30
Flujo de Masa	2410	2460
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido (dBA):	78 Avg	83 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	2,5 Avg	3,5 Max
Fecha de Archivo:	2015-09-03	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	9,42
Displ(ft^3/hr):	1144,79
Lago Total (in):	24,65
Ancho Total (in):	11,69
Altura Total (in):	18,80
Mounting Length (in):	21,50
Mounting Width (in):	7,50
Mounting Height (in):	19,13 *
Medida de Succión (in):	1 1/8 Stub
Medida de Descarga (in):	3/4 Stub
Carga Inicial de Aceite (oz):	114
Recarga de Aceite (oz):	106
Peso Neto (lbs):	186,0
Volumen Libre Interno (in^3):	
Horse Power:	

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	
Max Operating Current:	
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	
RPM:	3500
UL File No.:	
UL File Date:	1996-06-28

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-410A HFC	380/420	3	50	Air Conditioning
R-410A HFC	380/420	3	50	A/C, Half of Even Tandem
R-410A HFC	460	3	60	A/C, Half of Even Tandem

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.