8DS3R67ME-TSK

CFC, R-502, 60 Hz, 3 -Phase, 460 V
Medium Temperature

Estado de Producción: Available for sale to all U.S. customers. Please check with your local Emerson Climate Technologies Representative for international availability.

Rendimiento

Jasper_Evap	20	0
Jasper_Cond	120	110
Jasper_RG	65	65
Jasper_Liq	120	110
Capacidad (Btu/hr)	376000	270000
Potencia	54100	42100
Corriente	84,60	69,70
EER (Btu/Wh):	6,90	6,40
Flujo de Masa	8450	5550
Jasper_Sound		
Potencia del Sonido (dBA):	0 Avg	0 Max
Vibración (mils(peak-peak)):	0,0 Avg	0,0 Max
Fecha de Archivo:	2008-11-24	

Mecánico

Displ(in^3/Rev):	126,42
Displ(ft^3/hr):	7681,73
Lago Total (in):	32,81
Ancho Total (in):	24,95
Altura Total (in):	22,51
Mounting Length (in):	18,00
Mounting Width (in):	12,00
Mounting Height (in):	24,64 *
Medida de Succión (in):	2 5/8 Sweat
Medida de Descarga (in):	1 5/8 Sweat
Carga Inicial de Aceite (oz):	260
Recarga de Aceite (oz):	250
Peso Neto (lbs):	850,0
Volumen Libre Interno (in^3):	
Horse Power:	

Altura total del compresor sobre patas de montaje Copeland originales.

Electrical

LRA-High*:	535.0
LRA Low*:	
LRA-Half Winding:	
MCC (Amps):	152.0
Max Operating Current:	
RLA(=MCC/1.4;use for contactor selection):	108.6
RLA(=MCC/1.56;use for breaker & wire size selection):	97.4
RPM:	
UL File No.:	SA-2337
UL File Date:	1982-10-01

*Baja y Alta, se refieren respectivamente, a los límites inferior y superior del rango de voltaje de trabajo para el cual el motor está aprobado.

Jasper_capacitors

Alternate Applications

Refrigerante	Voltaje	Fase	Freq (Hz)	Aplicación
R-502 CFC	208/230	3	60	Medium Temperature

Copyright © 2010 Emerson Climate Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.