

REFRIGERACIÓN LOZANO

CATÁLOGO DE EQUIPO COMERCIAL

Torrey · Imbera · accesorios. Pesaje, Cocción,
Conservación y Procesamiento de alimentos.

CONTENIDO

01	PESAJE	44 productos	03
	Bascula 39 Electronica 3 Plataforma 1 Porcionadora 1		
02	COCCIÓN	43 productos	21
	Plancha 11 Freidora 8 Parrilla 7 Horno 6 Estufa 4 Fogon 3 Asador 2		
03	CONSERVACIÓN	163 productos	35
	Refrigerador 65 Congelador 39 Vitrina 24 Maquina 10 Mesa 6 Conservador 5 Deposito 3		
04	PROCESAMIENTO	74 productos	81
	Molino 14 Rebanadora 9 Empacadora 7 Sierra 5 Maquina 5 Batidora 4 Turbolicuadora 4		

CÓMO LEER LAS FICHAS

Cada ficha lleva el nombre del equipo, su modelo y el código de pedido en azul. Debajo, las especificaciones tal como las publica el fabricante y las funciones destacadas.

PEDIDOS

Cita el código **59B...** al hacer tu pedido. Asesoría técnica en piso y por teléfono.

SECCIÓN 01

PESAJE

44 productos

BASCULA COLGANTE · BÁSCULA COMERCIAL



BÁSCULA ELECTRÓNICA MULTIFUNCIONES 30 KG

ADVANCE
(BASE-30A)

ADVANCE

59R830

Capacidad máxima	30 kg
División mínima	5 g
Material	Acero inoxidable
Medidas	34 x 23.5 cm
Batería	Recargable de 200 horas (incluida)
Alimentación	Corriente alterna 110 V
Protección	Mica transparente desmontable contra
Profundidad	35.0 cm
Ancho	32.0 cm
Altura con plato	11.5 cm
Altura sin plato	9.0 cm

- Cálculo de cambio
- Conteo de piezas
- 24 memorias directas para productos frecuentes
- Función
- Acumulación de transacciones
- Pantalla con backlight (iluminación integrada)



ELECTRONICA ACERO INOXIDABLE PROTEK

59V442

Capacidad máxima	20 kg
Pesada mínima	100 g
Material	Acero inoxidable
División mínima	2 g
Medidas	30.5 cm x 22.5 cm
Tara máxima (sustractiva)	20 kg
Batería	Recargable de 150 horas
Precio máximo / kg	\$ 999.99
Alimentación	100/240Vca 50/60Hz
Protección	Charola antiderrames desmontable
Cable tomacorriente	Incluido.
Batería recargable	4V
Numero de memorias	4
Display	Cuarzo líquido, con backlight en color verde.

- Ligera y de fácil limpieza.
- Funciones de caja registradora y conteo de piezas.
- Adaptador a corriente
- Pantalla posterior iluminada para vista al cliente.
- 4 memorias de acceso directo para productos de alta



ELECTRONICA ACERO INOXIDABLE PROTEK

59V444

Capacidad máxima	40 kg
Pesada mínima	100 g
Material	Acero inoxidable
División mínima	5 g
Medidas	30.5 cm x 22.5 cm
Tara máxima (sustractiva)	40 kg
Batería	Recargable de 150 horas
Precio máximo / kg	\$ 999.99
Alimentación	240Vca 50/60Hz
Protección	Charola antiderrames desmontable
Cable tomacorriente	Incluido.
Batería recargable	4V
Numero de memorias	4
Display	Cuarzo líquido, con backlight en color verde.

- Ligera y de fácil limpieza.
- Funciones de caja registradora y conteo de piezas.
- Adaptador a corriente
- Pantalla posterior iluminada para vista al cliente.
- 4 memorias de acceso directo para productos de alta



ELECTRÓNICA ACERO INOXIDABLE PROTEK

59V443

Capacidad máxima	40 kg
Pesada mínima	100 g
Material	Acero inoxidable
División mínima	5 g
Medidas	33 x 32cm
Tara máxima (sustractiva)	40 kg
Batería	Recargable de 100 horas
Precio máximo / kg	\$ 999.99
Alimentación	110 Vca 60Hz 4.5 W 0.2 A
Protección	Charola antiderrames desmontable
Cable tomacorriente	Incluido.
Batería recargable	4V
Numero de memorias	4
Display	LCD, con backlight en color verde.

- Teclas más grandes.
- Ligera y de fácil limpieza.
- Funciones de caja registradora y conteo de piezas.
- Indicador de carga de batería.
- Pantalla LCD con iluminación LED.
- Pantalla posterior iluminada para vista al cliente.
- 4 memorias de acceso directo para productos de alta



BÁSCULA A PRUEBA DE AGUA

BARAG-40 

59R834

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Largo	24 cm
Pesada mínima	100 g
Ancho	34 cm
Unidades de pesaje	kg, lb y oz
Alto	16 cm
Material del plato	Plástico ABS
Plato	28 x 22 cm
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador	ca/cc 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)



BÁSCULA DE PLATAFORMA INOXIDABLE PLEGABLE

BP-200/IPEP 

59R070

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Largo	39 cm
Pesada mínima	400 g
Ancho	63.5 cm
Unidades de pesaje	kg y lb
Alto	86 cm
Material de plataforma	Acero al carbono
Plato	39 x 49 cm
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)



BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE

BAPLE-100

59R076

Capacidad	100 kg / 220 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Largo	30 cm
Pesada mínima	400 g
Ancho	50 cm
Unidades de pesaje	kg y lb
Alto	64.5 cm
Material de plataforma	Acero al carbono
Plato	30 x 40 cm
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)



BÁSCULA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN 100 G

BABOL-100G

59R801

Capacidad	100 gramos
Pesada mínima	0.2 gramos
Material	Acero inoxidable
División mínima	0.01 gramos
Medidas	5.6 x 6.5 cm
Batería	2 baterías de litio CR2032
Profundidad	11.2 cm
Ancho	7.0 cm
Altura	1.6 cm

- Ahorro de
- Función de
- Pesa en: gramos, libras, onzas y onzas troy



BÁSCULA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN 3 KG

BAPRE-3

59R803

Capacidad	3 kilogramos
Pesada mínima	0.2 gramos
Material	Acero inoxidable
Medidas	16 x 16 cm
Batería	3 Vcc (2 baterías de 1.5 Vcc incluidas)
Profundidad	23 cm
Ancho	16 cm
Altura	4.5 cm

- Plato de acero que puede usarse como charola
- Pesa en gramos, libras y onzas
- Ofrece más capacidad, con 15,000 divisiones



BÁSCULA ELECTRÓNICA DE TAZÓN

BATA-5 

59R805

Capacidad	5 kilogramos
Precisión	1 gramo
Material del tazón	Acero inoxidable
Alimentación	2 baterías AAA 1.5 Vcc
Profundidad	30 cm
Clase	Media III
Diámetro	21.5 cm
Altura de tazón	9.5 cm

- Tazón de acero inoxidable de 1.5 litros de capacidad
- Calcula volumen en:
- Pesa en:
- Totalmente portátil, funciona con 2 baterías



BÁSCULA PESO-PRECIO

BAR-8 

59R831

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Largo	29 cm
Pesada mínima	100 g
Ancho	36 cm
Unidades de pesaje	kg y lb
Alto	11.5 cm
Material del plato	Acero inoxidable
Plato	33 x 25 cm
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador	ca/cc 6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)



BÁSCULA PESO- PRECIO

VINS-40



59R828

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Largo	33.5 cm
Pesada mínima	100 g
Ancho	32 cm
Unidades de pesaje	kg y lb
Alto	12 cm
Material del plato	Acero inoxidable
Plato	33 x 24 cm
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)



BÁSCULA PESO- PRECIO CON PUERTO USB

BAR-8RS



59R832

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Largo	29 cm
Pesada mínima	100 g
Ancho	36 cm
Unidades de pesaje	kg y lb
Alto	11.5 cm
Material del plato	Acero inoxidable
Plato	33 x 25 cm
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Peso del equipo	3 kg
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)



BÁSCULA PORCIONADORA

BAPO-10



59R085

Capacidad	10 kg / 22 lb
Precisión	1 g / 0.002 lb
Largo	30 cm
Pesada mínima	20 g
Ancho	34 cm
Unidades de pesaje	kg, lb y oz
Alto	9.5 cm
Material del plato	Acero inoxidable
Plato	30 x 23 cm
Tamaño de dígitos	2.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)



PORCIONADORA



59R806

Capacidad	5 kilogramos
Precisión	1 gramo
Material del tazón	Plásticos ABS
Alimentación	2 baterías "AAA" de 1,5 Vcc
Diametro	17 cm
Clase	Media III
Profundidad	21 cm
Diámetro	17.5 cm
Altura	3 cm

- Función de cálculo de volumen en
- Evita hacer conversiones, pesa en gramos, libra y onza
- Totalmente portátil, funciona con 2 baterías
- Máxima higiene y capacidad

**BÁSCULA COLGANTE****CRS-200** **59B280**

Capacidad	200 kg
División mínima	0.2 kg
Display batería	LED numérico

**BÁSCULA COLGANTE****CRS-300** **59B282**

Capacidad	300 kg
División mínima	0.1 kg
Display batería	Cuarzo líquido

**BÁSCULA COLGANTE****CRS-500** **59B283**

Capacidad	500 kg
División mínima	0.2 kg
Display batería	LCD

**BÁSCULA COMERCIAL 20 KG****LPCR20-N** **59B230**

Capacidad máxima	20 kg
División mínima	5 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light blanco
Medidas	30.4 X 22.5 cm
Voltaje de entarda	100-240Vca, 60Hz
Profundidad	29.0 cm
Ancho	30.5 cm
Altura con plato	12.3 cm
Altura sin plato	10.0 cm

- Teclado resistente
- 3 rangos para mayor exactitud
- Evitar errores al cobrar
- Display a la vista del cliente



BÁSCULA COMERCIAL 40 KG

LPCR-40 

59B240

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	2 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light blanco
Medidas	30.5 X 22.5 cm
Voltaje de entarda al adaptador	100/240 Vca 50/60 Hz
Salida de corriente	6V/ 500 mA
Profundidad	29.4 cm
Ancho	31.6 cm
Altura con plato	11.5 cm
Altura sin plato	9.0 cm

- Teclado de uso rápido
- 3 rangos para mayor exactitud
- Evitar errores al cobrar
- Display a la vista del cliente



BÁSCULA ELECTRÓNICA

PESO PRECIO
TOTAL / PCR40-N



59B260

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	2 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light
Medidas	29.0 x 35.0 cm
Voltaje de entarda	127 Vca 60 Hz 3 W 0.2 A
Profundidad	35.8 cm
Ancho	35.8 cm
Altura con plato	14.2 cm
Altura sin plato	12.0 cm

- Calcula el cambio de la venta.
- 8 teclas de acceso directo.
- Cable de alimentación integrado.



BÁSCULA DE RECIBO ELECTRÓNICA

OSR50 

59B295

- Pantalla
- Estructura
- Cambia de
- Función de Tara y conversión a kilos o libras
- Comunicación con



BÁSCULA DE RECIBO MÓVIL

OFS500 

59B220

- Plataforma móvil de uso rudo
- Pesa en kilos y libras
- Pantalla grande e iluminada
- Dos ruedas traseras para fácil transporte
- Conexión
- Función



BÁSCULA COMERCIAL 40 KG

MFQ40-N 

59B229

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	2 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light
Medidas	29.0 x 38.0 cm
Voltaje de entarda	100/240Vca 50/60Hz
Profundidad	43.8 cm
Ancho	38.1 cm
Altura con plato	14.6 cm
Altura sin plato	13.0 cm

- Calcula el cambio de la venta.
- 8 teclas de acceso directo.
- Cable de alimentación integrado.
- Conexión



BÁSCULA CONTADORA

QC-5 

59B400

Capacidad	5 kilogramos
División mínima	0.5 gramos
Material	Acero Inoxidable
Alimentación	Recargable, hasta 8 horas de uso continuo
Medida	25.22 cm x 17.6 cm
Profundidad	25 cm
Ancho	25.5 cm
Altura	12.72cm

- Sólida construcción en acero inoxidable
- Conversión de kilos a libras y viceversa fácilmente
- 50 memorias para productos y 50 para recipientes



BÁSCULA DE RECIBO MÓVIL



59B294

- Plataforma de acero
- Pesa en kilos y libras
- Batería recargable de 100 horas aprox.
- Ruedas para fácil desplazamiento
- Teclado capacitivo sensible al tacto
- Conexión
- Función tara



BÁSCULA DE RECIBO PARA MOSTRADO



59B100

- Plataforma de acero
- Acero inoxidable fácil de limpiar
- Pantalla iluminada para fácil lectura
- Pesa en kilos y libras
- Conexión
- Función tara
- Batería recargable 100 horas



BÁSCULA CONTADORA

QC-10 

59B401

Capacidad	10 kilogramos
División mínima	2 gramos
Material	Acero Inoxidable
Alimentación	Recargable, hasta 8 horas de uso continuo
Medida	35.56 cm x 26.03 cm
Profundidad	25 cm
Ancho	25.5 cm
Altura	12.72cm

- Sólida construcción en acero inoxidable
- Conversión de kilos a libras y viceversa fácilmente
- 50 memorias para productos y 50 para recipientes



BÁSCULA CONTADORA MEMORIA DE PESO Y TARA

QC50 

59B275

- Disminuya pérdidas por inventarios imprecisos.
- Construida en acero inoxidable.
- Resistente para uso rudo.
- Pesa en kilos, libras y onzas.
- Graba hasta 50 memorias de producto y 50 de TARA (cajas, bolsas, envases, etc.).
- Batería recargable de 100 horas aprox.
- Pantalla iluminada.
- Conexión a PC o Punto de Venta.



BÁSCULA DE RECIBO PARA MOSTRADOR

MODELO
0FS200



59B219

- Teclado de respuesta inmediata y pantalla iluminada
- Batería recargable de 100 horas de uso continuo
- Puerto serial para conexión a
- Función de Conteo de Piezas



BÁSCULA DE RECIBO PARA MOSTRADOR

MODELO 0FS250



59B150

- Batería recargable de 100 horas de uso continuo
- Pantalla iluminada y de gran tamaño para fácil lectura
- Conversión de kilos a libras y viceversa fácilmente



BÁSCULA DE RECIBO PARA MOSTRADOR

MODELO
EQM400



59B290

- Plataforma de acero
- Batería recargable de 100 horas
- Ruedas para fácil desplazamiento
- Teclado capacitivo sensible al tacto
- Conexión
- Función tara
- Pesa en kilos y libras



BÁSCULA ELECTRÓNICA

MODELO PZC-5



59B205

Capacidad	5 kilogramos
División mínima	1 gramo
Material	Acero inoxidable
Display	Cristal Líquido
Medidas	20 cm x 24 cm
Profundidad	25.23 cm
Ancho	24.62 cm
Altura con plato	7.47 cm
Altura de torreta	34.89

- Ideal para Charolas y recipientes GRANDES.
- Fácil y
- Portátil
- Olvide las Conversiones.
- Pesa en Kg, Lb y Oz.



BÁSCULA PORCIONADORA

LEQ-5N



59B216

Capacidad	5 kilogramos
División mínima	1 gramo
Material	Acero Inoxidable
Alimentación	Recargable, hasta 8 horas de uso continuo
Profundidad	25 cm
Altura	11 cm

- Conexión con
- Pedal para activación de
- Alarma de peso programable
- Pesa en kilos, libras y onzas



PLATAFORMA DE BAJO PERFIL



59B350

59B356

59B355

PLP2500-4 · 59B350	2.5 ton · división 50 grs
PLP5000-4 · 59B356	5 ton · división 1 kg
PLP5000-5 · 59B355	5 ton · división 1 kg

- Construida para soportar el trabajo más duro
- Con la capacidad y tamaño adecuado para pesar lotes
- Controla entradas y salidas
- Pesa en kilogramos y libras



BÁSCULA ELECTRÓNICA

MODELO SXE40



59B276

Capacidad	40 kilogramos
División mínima	5 gramos
Material	Acero inoxidable
Display	LCD
Medidas	34 cm x 33 cm
Profundidad	33 cm
Ancho	34 cm
Altura con plato	13 cm

- Teclado de mayor tamaño
- Backlight para fácil lectura
- 4 pies de nivelación
- Función cuenta piezas
- Batería recargable con duración de hasta 100hrs



BÁSCULA ELECTRÓNICA 20 KG

BTN-20



59B311

Capacidad máxima	20 kg
División mínima	5 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light blanco
Medidas	30.5 X 22.5 cm
Voltaje de entada al adaptador	100/240 Vca
Salida de corriente	6V/ 500 mA
Profundidad	29.4 cm
Ancho	31.6 cm
Altura con plato	11.5 cm
Altura sin plato	9.0 cm

- Teclado de uso rápido
- 3 rangos para mayor exactitud
- Evitar errores al cobrar
- Display a la vista del cliente



BÁSCULA ELECTRÓNICA 40 KG

0SX40-SMART 

59B275

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	10 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light blanco
Medidas	22.5 x 27.7 cm
Voltaje de entrada al adaptador	00/240Vca - 50/60Hz
Salida de corriente	6V / 500mA
Profundidad	43.8 cm
Ancho	29.4 cm
Altura con plato	11.4 cm
Altura sin plato	12.0 cm

- Pantalla
- 100 memorias de producto
- Función de caja registradora



BÁSCULA ELÉCTRICA 40 KG

PCR40T-N 

59B261

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	2 g
Material	Acero inoxidable
Display	LCD con backlight
Medidas	30.4 X 22.5 cm
Voltaje de entrada al adaptador	100-240Vca, 60Hz
Profundidad	29.0 cm
Ancho	30.5 cm
Altura con plato	12.3 cm
Altura sin plato	10.0 cm

- Teclado resistente
- 3 rangos para mayor exactitud
- Evitar errores al cobrar
- Conéctala a tu punto de venta



BÁSCULA ELECTRÓNICA PESO - PRECIO - TOTAL

**MODELO SX30-
PRO**



59B215

Capacidad	de 30 kilogramos
División mínima	5 gramos
Material	Acero Inoxidable
Medida	33cm x 22.8cm
Voltaje	100/240Vca - 50/60Hz
Profundidad	19.4 cm
Ancho	21.6 cm
Altura	7.3 cm
Altura sin plato	12.5 cm

- 300 horas de batería
- Funciones de caja registradora
- 100 memorias de precios
- Doble display iluminado (frontal y posterior)
- Indicador de carga de batería
- Capacidad multirango



BÁSCULA ETIQUETADORA ACERO 40 KG

0W-LABEL40



59B244

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	10 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light blanco
Medidas	22.5 x 27.7 cm
Salida de corriente	6V / 500mA
Profundidad	43.8 cm
Ancho	29.4 cm
Altura con plato	11.4 cm
Altura sin plato	12.0 cm

- Pantalla
- 100 memorias de producto
- Función de caja registradora



BÁSCULA ETIQUETADORA PLÁSTICA 40 KG

0W-LABEL40P



59B244P

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	10 g
Material	Acero inoxidable
Display	black light blanco
Medidas	22.5 x 27.7 cm
Salida de corriente	6V / 500mA
Profundidad	43.8 cm
Ancho	29.4 cm
Altura con plato	11.4 cm

- Gabinete plástico fácil de limpiar
- Pantalla
- 100 memorias de producto
- Función de caja registradora



BÁSCULA ETIQUETADORA TÁCTIL 40 KG

WLS-40



59B242

Capacidad máxima	40 kg
División mínima	10 g
Material	Acero inoxidable
Display	touchscreen a color
Medidas	38.0 x 30.0 cm
Profundidad	38.0 cm
Ancho	40.0 cm
Altura con plato	30.0 cm
Altura sin plato	285 cm

- Impresión térmica de tickets y etiquetas
- Etiquetas 100% configurables
- Pantalla identifica productos mediante imágenes
- Código de barras compatible con puntos de venta



BÁSCULA PORCIONADORA

LEQ-10N



59B217

Capacidad	10 kilogramos
Precisión	1 gramos
Material	Acero Inoxidable
Alimentación	Recargable, hasta 8 horas de uso continuo
Profundidad	25 cm
Diámetro	25.5 cm
Altura	11 cm

- Conexión con
- Pedal para activación de
- Alarma de peso programable
- Pesa en kilos, libras y onzas

SECCIÓN 02

COCCIÓN

43 productos

HORNOS · HCT-5PGN Y HCT-5PLP · MÁQUINA DE PALOMITAS



FOGÓN A GAS 2 QUEMADORES

EESTF2X18 

59O057

- Tipo de alimentación:
- Quemadores de hierro fundido
- Acero inoxidable
- Charola para grasa y desperdicios



PARRILLA 4 QUEMADORES FLAMBE 24"

EESF4X24 

59C706

- Construcción -Acero inoxidable -Interior y exterior.
- Parrillas superiores en hierro fundido.
- Diseño -Estetico -Modular.
- Pilotos independientes.
- Bandeja de recolección de agua y grasas.
- Gas LP de fábrica.
- Patas niveladoras ajustables.
- Quemadores Tipo U de alta capacidad -23,000 BTU / hr.



PARRILLA 6 QUEMADORES FLAMBE 36"

EESF6X36 

59C707

- Construcción -Acero inoxidable -Interior y exterior.
- Parrillas superiores en hierro fundido.
- Diseño -Estetico -Modular.
- Pilotos independientes.
- Bandeja de recolección de agua y grasas.
- Gas LP de fábrica.
- Patas niveladoras ajustables.
- Quemadores Tipo U de alta capacidad 30,000 BTU / hr.



PLANCHA 2 QUEMADORES

EPAF2X24 

59E058

- Construcción acero inoxidable interior y exterior
- Diseño estético modular
- Quemadores abiertos de alta capacidad 30,000 btu / hr. desmontables
- Pilotos independientes
- Parrilla hierro fundido reforzada desmontable
- Bandeja de recolección de agua y grasas en acero inoxidable
- Gas elegible por el cliente
- Patas niveladoras ajustables



PLANCHA 3 QUEMADORES

EPAF3X36 

59C709

- Construcción acero inoxidable interior y exterior
- Diseño estético modular
- Quemadores abiertos de alta capacidad 30,000 btu / hr. desmontables
- Pilotos independientes
- Parrilla hierro fundido reforzada desmontable
- Bandeja de recolección de agua y grasas en acero inoxidable
- Gas elegible por el cliente
- Patas niveladoras ajustables



FREIDORA 40L
GFR-540-09 DRAGO

591100

- Estructura de acero inoxidable.
- Incluye 1 parrilla niquelada.
- Válvula de drenaje de 1 1/4" (31.8 mm) de paso completo para un drenado rápido y seguro.
- Soporte de la canastilla de acero inoxidable.
- Incluye 2 canastillas niqueladas, con revestimiento en la zona de agarre para aislar el calor.



FREIDORA ELÉCTRICA 3L

FE1C 

59Q010

- Fabricada en acero inoxidable con inserto 1/3
- Panel de resistencia movable para fácil limpieza.
- Resistencia de acero inoxidable, termostato
- Regulador de temperatura con luz indicadora de
- Capacidad 3 litros
- 127 V / 1.5
- 2000



FREIDORA ELÉCTRICA 3L X 2

FE2C 

59Q011

- Fabricada en acero inoxidable con inserto 1/3
- Panel de resistencia movable para fácil limpieza.
- Resistencia de acero inoxidable, termostato
- Regulador de temperatura con luz indicadora d
- Capacidad 3 litros x 2
- 127
- 4000



FREIDORA ELÉCTRICA 3L X 3

FE3C 

59Q012

- Fabricada en acero inoxidable con inserto 1/3
- Panel de resistencia movable para fácil limpieza.
- Resistencia de acero inoxidable, termostato
- Regulador de temperatura con luz indicadora de
- Capacidad 3 litros x 3
- 127 V / 4.8
- 6000



HORNO COMERCIAL DE ALTA VELOCIDAD

HCAV-0.6 

59H001

- Gracias a su tecnología de convección y microondas te permite cocinar alimentos en segundos con un término crocante.
- El equipo cuenta con un filtro de humos para evitar la contaminación y olores dentro del área de operación.
- La pantalla táctil ofrece una gran cantidad de opciones para operar el horno.
- Su gran capacidad de memoria permite guardar una amplia cantidad de recetas e imágenes.



PARRILLA GRILL Y PLANCHA

PLG-300 

59N001

- Parrillas grill diseñada con placas antiadherentes
- Calienta un sándwich, panini, croissant entre otros alimentos
- Material de la plancha: aluminio con revestimiento de teflón
- Material del cuerpo: acero inoxidable 430
- Potencia: 1700 w
- Voltaje: 110v / 60hz




PARRILLA GRILL Y PLANCHA

PLG-300M 

59N000

- Parrillas grill diseñada con placas antiadherentes
- Mixta Parrilla y Grill.
- Calienta de 30° a 300°.
- Material del cuerpo: Acero Inox.
- Potencia de 1700 w.
- Voltaje: 110v / 60hz



PARRILLA GRILL Y PLANCHA

PLG-560M 

59N002

- Parrilla diseñada con placas antiadherentes
- Calienta un sándwich, panini, croissant entre otros alimentos
- Material de la plancha: aluminio con revestimiento de teflón
- Material del cuerpo: acero inoxidable 430
- Potencia: 1700 + 1700 w
- Voltaje: 110v / 60hz



PLANCHA ELÉCTRICA LIGHT CON PRENSA

CBE1000L 

59Q003

- Cuerpo fabricado en acero inoxidable 430.
- Capacidad 100 x 52.5
- Plancha de 1/4 fabricada en acero SAE 1020.
- Bordes y apertura lateral para tirado de residuos.
- Termostato.
- Patas ajustables de goma.
- Recipiente receptor de grasa.
- 127

**PLANCHA ELÉCTRICA
LIGHT CON PRENSA****CBE450L** **59Q001**

- Fabricado internamente y externamente en acero inoxidable 430.
- Plancha de 3/16 fabricada de acero sae 1020 con bordes y apertura
- Termostato eléctrico para tener un mejor control de temperatura del aceite *
- Patas ajustables de goma
- Recipiente receptor de grasa.
- 1
- 1.4 KWH, 127 V.

**PLANCHA ELÉCTRICA
LIGHT CON PRENSA****CBE600L** **59Q002**

- Fabricado internamente y externamente en acero inoxidable 430.
- Plancha de 3/16 fabricada de acero sae 1020 con bordes y apertura
- Termostato eléctrico para tener un mejor control de temperatura del aceite *
- Patas ajustables de goma
- Recipiente receptor de grasa.
- 2
- 1.4 KWH, 127 V.



ASADOR DE CARNE AL PASTOR

APR-A **INTERNATIONAL**
EXPERIENCIA Y SERVICIO CON LA TÉCNICA MÁS AVANZADA

59A160

- Fabricado en acero inoxidable.
- Cerámicas refractarias que emiten rayos infrarrojos
- Cuenta con dos válvulas independientes para optimizar el consumo de gas
- Capacidad para carne de 35 kg.
- Calibrado para gas L.P. de 11-13 lb./pulg.
- Dimensiones plancha: Frente: 41.5 cm , Fondo: 22.5 cm ,
- Plancha de 3/8" con quemador y válvula independiente.

**PLANCHA PANINI****PLANPA-1800** 

- Regulador de tiempo hasta 15 minutos
- Regulador de temperatura (50°
- Gabinete robusto en acero inoxidable
- Plancha de hierro fundido esmaltado
- Recolector de grasa en acero inoxidable
- Calentamiento óptimo de su doble resistencia
- Luces indicadoras

**PLANCHA PANINI
DOBLE PARRILLA****PLANPA-3600** **59R007**

- Diseñada de hierro fundido y acero inoxidable.
- Potencia: 3,600 W.
- Rango de Temperatura: 50 °C a 300 °C.
- Conexión: 120 V / 60 Hz.
- Incluye cepillo de limpieza y recolector de grasa.



ASADOR A GAS

ASA-900G / ASA 600G



59D628 59D631

- Construcción en acero inoxidable
- Diseño modular para una cocina completa y eficiente
- Perillas heavy duty
- Parrillas en hierro vaciado
- Rejillas de doble vista
- 3 quemadores tipo
- Charola para residuos



ESTUFA A GAS 4 QUEMADORES Y HORNO

EST-4QH



59D614

- Equipada con perillas metálicas que cuentan con sistemas de fijación
- Charola para residuos para facilitar la limpieza y el mantenimiento del equipo.
- Horno y gartiador fabricados en acer niquelado.



ESTUFA A GAS 6 QUEMADORES CON HORNO

EST-6QHG



59D618

- El horno cuenta con un volumen de 510
- Equipada con perillas metálicas que cuentan con sistema de fijación,
- Charola para residuos para facilitar la limpieza y el mantenimiento del equipo.
- Estufa a gas 6 quemadores con horno, fabricado en acero inoxidable 430,



ESTUFA A GAS MULTIPLE 4 QUEMADORES

EMJ-1200



59D633

- Construido en acero inoxidable, para dar un mayor tiempo
- Perillas metálicas en zamak pulido brindando gran resistencia
- Cuenta con 4 quemadores porcelanizados, los cuales distribuyen
- Incluyen charolas por debajo de sus quemadores, recolectan
- Este equipo cuenta con regatones niveladores para ajustarlo a
- Capacidad de carga de hasta 200 kg.
- Parrillas fabricadas en hierro vaciado, que permite que el calor se
- Planchas fabricadas en acero al carbón en calibre 10, son de fácil



ESTUFA PROFESIONAL 6 EN 1

EST-MA6 

59D615

- Construcción en acero inoxidable
- Parrillas en hierro vaciado
- Perilla heavy duty
- Quemadores en hierro vaciado
- Charola para residuos para facilitar la limpieza y el mantenimiento del equipo.
- Soportes niveladores
- Pilotos independientes



FOGÓN A GAS

FOJ-1QG 

59D634

- Perillas metálicas en zamak pulido brindando gran resistencia y durabilidad.
- Quemadores Torrey se fabrican por medio de fundición, su diseño mejora la distribución de calor al momento de cocinar.
- Regatones niveladores para ajustarlo a las distintas necesidades del usuario.
- El panel frontal y emplatado del equipo está construido en acero inoxidable, esto para dar un mayor tiempo de vida y calidad.



FOGÓN A GAS 1 QUEMADOR

FOG-1Q 

59D616

- Fogón a gas construido en acero inoxidable tipo 430 para dar un mayor
- Parrillas fabricadas en hierro vaciado y quemadores de hierro fundido
- Charola para residuos para facilitar la limpieza y el mantenimiento del equipo.



HORNO DE MICROONDAS DE PERILLA

4 NIVELES DE
POTENCIA 1.2
PIES³ / MIT-1.2D 

59D169

- Capacidad para calentar hasta 6 minutos
- Lapsos de tiempo de 10, 30 y 60 segundos
- Panel de control dial con perilla



HORNO KAMADO CERÁMICA MULTIFUNCIONAL



59D123

59D121

59D124

59D122



PARRILLA A GAS 2 QUEMADORES

PAT-2QG 

59D611

- Cuenta con 2 quemadores comerciales, fabricados en hierro vaciado
- Exterior construido en acero inoxidable 430
- Incluye una charola debajo de sus quemadores



HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL

5 NIVELES DE POTENCIA 0.9 PIES³ / MIT-0.9



59D171

- Antena rotativa inferior para calentado uniforme
- Construcción robusta en acero inoxidable
- Teclado digital
- 100 memorias programables



HORNO DE MICROONDAS TÁCTIL

5 NIVELES DE POTENCIA 1.2 PIES³ / MIT-1.2T



59D170

- Capacidad para cocinar hasta por 60 minutos
- 23 configuraciones pre cargadas
- 100 memorias ajustables para cocinar en
- 3 etapas de tiempo y potencia



HORNO DE CONVECCIÓN COMERCIAL

HCT-5PGN Y HCT-5PLP



59D120

- Ideal para alto volumen
- Exterior construido en acero inoxidable e interior
- Turbina distribuidora de calor
- Puertas de uso rudo
- Capacidad para 5 charolas ajustables
- Diseño modular para una cocina completa y eficiente



MÁQUINA DE PALOMITAS

PC500



59F170

Tipo	De palomitas
Aplicación	Comercial
Capacidad	500 gr
Características	Sin depósito
Voltaje	115 V
No. de parte	PTLS-0003
Capacidad del motorreductor	6 RPM
Recipiente calefactor	aluminio sólido
Maíz por ciclo	0.5 kg
Aceite por ciclo	120 ml
Duración del ciclo	5 min
Rendimiento	12 bolsas de 11 x 25 cm por kilo de maíz
Peso	102 kg
Medidas	51.2 x 65.7 x 39.1 cm



FREIDORA A GAS

FRG-4 

59D620

- Canastilla de acero niquelado
- Sujetador para canastilla
- Patas niveladoras
- Perilla robusta con agarre ergonómico.



FREIDORA A GAS DE 15 Y 20 LITROS

FRT-15G / FRT-20G 

59D622

59D625

- Construcción en acero inoxidable
- Termostato de seguridad
- Tubo y válvula de purga para fácil limpieza y mantenimiento
- Canastillas de acero niquelado para mayor resistencia
- Diseño modular para una cocina completa y eficiente



FREIDORA ELÉCTRICA DE MESA 4 LITROS

FRT-4E 

59D626

- Construcción en acero inoxidable 430 para dar un mayor tiempo de vida
- Canastilla de acero niquelado con mango sujetador
- Termostato eléctrico para tener un mejor control de temperatura del aceite



FREIDORA A GAS 5 LITROS

FRT-5G 

59D621

- Construcción en acero inoxidable
- Canastilla niquelada con mango sujetador
- Perilla heavy duty
- Tamaño versátil para trabajo en espacios reducidos



ROSTICEROS A GAS DE 27 Y 48 POLLOS



59F160

59F161

- Capacidad para 27 (RT-27) y 48 (RT-48) pollos
- Funciona con gas
- Válvula de ajuste de temperatura
- Drenaje integrado
- Incluye kit de espreas para convertir a gas natural



PLANCHA DE MESA

PGM-600 

59D629

- Área de plancha fabricada en cold rolled steel.
- Protector anti salpicaduras.
- Construcción exterior de acero inoxidable.
- Quemador en forma H, para una cocción uniforme.



PARRILLA A GAS DE 4 Y 6 QUEMADORES

PAT-4Q / PAT-6Q 

59D610 59D609

- Fabricación de acero inoxidable 430 para dar mayor tiempo de vida
- Hornillas que maximizan el flujo de calor sobre toda la superficie de las parrillas
- Charola recolectora para captar residuos
- Diseño modular para una cocina completa y eficiente



PLANCHA A GAS

PGM-900 

59D627

- Asador de gas, construido en acero inoxidable tipo 430 para dar un mayor
- Parrillas fabricadas en hierro vaciado y perillas metálicas que cuentan con
- 3 quemadores de acero inoxidable en forma de "U" que maximizan el flujo
- Charola para residuos para facilitar la limpieza y el mantenimiento del equipo.



PLANCHA A GAS 4 QUEMADORES

PLT-1200G 

59D636

- Exterior construido en acero inoxidable tipo 430, para darle un mayor tiempo de vida.
- Charola por debajo de sus quemadores para recolectar residuos de comida y un
- Cuenta con 4 quemadores tipo "U" fabricados en acero inoxidable, estos maximizan
- No incluye base se maneja por separado el modelo recomendado es BAT-1200.



PLANCHA GAS 2 QUEMADORES

PLJ-900 

59D635

- Regatones niveladores para ajustarlo a las distintas necesidades del usuario.
- Las planchas están fabricadas en acero al carbón en calibre 10
- El panel frontal y emplatabo del equipo está construido en acero inoxidable.
- Perillas metálicas en zamak

SECCIÓN 03

CONSERVACIÓN

163
productos

ENFRIADOR COMERCIAL · DISPENSADOR DE BEBIDAS · ENFRIADOR
CERVECERO



**REFRIGERADOR
COMERCIAL
VERTICAL**

PVC17-E1 **3M**

59F119

Capacidad	353 Lts
Amperaje	4.0 A
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0 °C A 7 °C
Evaporador	Aire Forzado
Alto exterior	188.2 cm
Ancho exterior	72.2 cm
Profundo exterior	67.2 cm
Alto interior	139.3 cm
Ancho interior	64.1 cm
Profundo interior	55.1 cm



CONSERVADOR DE HIELO

K60 

59K060

Capacidad	Hasta 60 Bolsas de 5 Kilos de Hielo
Voltaje	110V
Material	Lámina Galvanizada
Amperaje	3.5 A
Alto exterior	195 cm
Ancho exterior	100 cm
Profundidad exterior	75 cm
Alto interior	147 cm
Ancho interior	87 cm
Profundidad interior	57 cm



CONSERVADOR DE HIELO

K100 

59K100

Capacidad	Hasta 100 Bolsas de 5 Kilos de Hielo
Voltaje	110V
Material	Lámina Galvanizada
Amperaje	4.5 A
Alto exterior	195 cm
Ancho exterior	120 cm
Profundidad exterior	92 cm
Alto interior	147 cm
Ancho interior	107 cm
Profundidad interior	72 cm



CONSERVADOR DE HIELO

K150 

59K150

Capacidad	Hasta 150 Bolsas de 5 Kilos de Hielo
Voltaje	110V
Material	Lámina Galvanizada
Amperaje	5.3 A
Alto exterior	215 cm
Ancho exterior	135 cm
Profundidad exterior	108 cm
Alto interior	162 cm
Ancho interior	122 cm
Profundidad interior	87 cm



TRITURADOR DE HIELO

IC-300 

59N003

Voltaje	110 - 120 V
Frecuencia	50 - 60Hz
Revoluciones	1450 R/M
Largo	70 cm
Potencia	350 W
Ancho	60 cm
Capacidad	300 kg/hr
Alto	85 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

HF15-1FLMGRIS 

59V104

Capacidad	379.44 Lts
Consumo de energía	4.68
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-18°C a -24°C
Sistema de control	Ajustable
Alto	84.5 cm
Ancho	123.9 cm
Profundo	74.4 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

HFS17 

59V006

Capacidad	480.5 Lts
Voltaje	115 V/ 60Hz
Amperaje	1.5 A
Temperatura de operación	-22° A -20°C
Evaporador	Estático
Alto	91.5 cm
Ancho	161.4 cm
Profundo	77.2 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

HF25 

59V046

Capacidad	643.5 lts
Amperaje	6.3 Amps
Voltaje	115 V
Alto	89.5 cm
Ancho	204.1 cm
Profundo	77.2 cm
Evaporador	Estático



CONGELADOR HORIZONTAL

HF25 ELITE 

59V090

Capacidad	643.5 Lts
Consumo energético	5.693 kWh / 24 h
Amperaje	6.3 A
Sistema de control	Electrónico
Alto	89.5 cm
Ancho	204.1 cm
Profundo	77.2 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

HFS25PS Imbera

59V008

Capacidad	643.5 Lts
Consumo de energía (KWh/24h)	3.639
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-18°C a -23°C
Sistema de control	Mecánico
Alto	89.5 cm
Ancho	204.1 cm
Profundo	77.2 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

HF24 Imbera

59V077

Capacidad	719.2 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.7 A
Sistema de control	Mecánico
Alto	90.0 cm
Ancho	193.0 cm
Profundo	88.0 cm



CONGELADOR PALETERO HORIZONTAL

HF26 Imbera

59V078

Capacidad	602 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Alto	88.0 cm
Ancho	18.1 cm
Profundo	84.0 cm



CONGELADOR VERTICAL

VFS16 Imbera

59V000

Capacidad	415.5 lts
Amperaje	6.9 Amps
Voltaje	115V/60HZ
Evaporador	Dinámico
Alto	187.0 cm
Ancho	72.0cm
Profundo	64.9 cm



CONGELADOR VERTICAL

VFS24 C Imbera

59V091

Capacidad	573.13 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Control	Digital inteligente
Alto	198.6 cm
Ancho	66.754 cm
Profundo	84.2 cm



CONSERVADOR DE HIELO

1028849 Imbera

59K061

Capacidad	Hasta 60 Bolsas de 5 Kilos de Hielo
Voltaje y Frecuencia	115V / 60 Hz
Material	Lámina prepintada
Amperaje	2.9 A
Alto exterior	196 cm
Ancho exterior	100 cm
Profundidad exterior	70 cm
Alto interior	150 cm
Ancho interior	90 cm
Profundidad interior	61 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR08 Imbera

59V028

Capacidad	229.5 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Amperaje	2.3 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	183.0 cm
Ancho exterior	48.5 cm
Profundo exterior	62.6 cm
Alto interior	134.6 cm
Ancho interior	40.4 cm
Profundo interior	42.2 cm



REFRIGERADOR CERVECERO VERTICAL

CCV900 Imbera

59V042

Capacidad	719 Lts
Amperaje	7 A
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	-4°C a -1°C
Condensador	Bajo mantenimiento
Alto exterior	210.0 cm
Ancho interior	75.0 cm
Profundo exterior	85.0 cm
Alto interior	159.5cm
Profundo interior	70.6 cm



REFRIGERADOR CERVECERO VERTICAL

CCV500 Imbera

59V064

Capacidad	728.5 Lts
Amperaje	7.6 A
Voltaje	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	-3°C a 3°C
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	210.0 cm
Ancho interior	75.0 cm
Profundo exterior	85.0 cm
Alto interior	159.5cm
Profundo interior	70.6 cm



REFRIGERADOR CERVECERO VERTICAL

CCV144 D Imbera

59V038

Capacidad	162 Lts
Amperaje	4.2 A
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	-3°C a 3°C
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	183.0 cm
Ancho exterior	54.5 cm
Profundo exterior	61.0 cm
Alto interior	119.2cm
Ancho interior	40.4 cm
Profundo interior	42.2 cm



REFRIGERADOR CERVECERO VERTICAL

CCV320 D Imbera

59V076

Capacidad	353 Lts
Amperaje	3.7 A
Voltaje	115V
Ajuste del termostato	-3°C a 3°C
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	188.8 cm
Ancho exterior	72.0 cm
Profundo exterior	69.7 cm
Alto interior	123.7cm
Ancho interior	64.1 cm
Profundo interior	54.9 cm



REFRIGERADOR CERVECERO VERTICAL

CCV1350 Imbera

59V138

Capacidad	1370 Lts
Amperaje	15.1 A
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	-4°C a 0°C
Condensador	Bajo mantenimiento
Alto exterior	204 cm
Ancho exterior	200 cm
Profundo exterior	82 cm
Alto interior	153cm
Ancho interior	190 cm
Profundo interior	69 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

VMC01- CON CHAPA 

59V108

Capacidad	728.5 Lts
Voltaje y frecuencia	127/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 8°C
Amperaje	1.2 A
Control	Microprocesador (electrónico)
Alto exterior	62.6 cm
Ancho exterior	38.5 cm
Profundo exterior	54.0 cm
Alto interior	49.7 cm
Ancho interior	30.4 cm
Profundo interior	36.5 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

VMC01- SIN CHAPA 

59V134

Capacidad	728.5 Lts
Voltaje y frecuencia	127/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 8°C
Amperaje	1.2 A
Control	Microprocesador (electrónico)
Alto exterior	62.6 cm
Ancho exterior	38.5 cm
Profundo exterior	54.0 cm
Alto interior	49.7 cm
Ancho interior	30.4 cm
Profundo interior	36.5 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

VMC05 

59V109

Capacidad	131.24 Lts
Voltaje y frecuencia	115/60 Hz
Ajuste del termostato	5°C ± 3°C
Amperaje	3.7 A
Evaporador	Aire forzado
Alto exterior	143.1 cm
Ancho exterior	48.0 cm
Profundo exterior	57.5 cm
Alto interior	88.0 cm
Ancho interior	40.2 cm
Profundo interior	37.1 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

VMC12-SIN
GRAFICADOR 

59V136

Capacidad	223.10 Lts
Voltaje y frecuencia	115/60 Hz
Ajuste del termostato	5°C ± 3°C
Amperaje	3.7 A
Evaporador	Aire forzado
Alto exterior	180.9 cm
Ancho exterior	61.7 cm
Profundo exterior	55.6 cm
Alto interior	132.0 cm
Ancho interior	54.0 cm
Profundo interior	46.5 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

VMC12A 

59V131

Capacidad	223.10 Lts
Voltaje y frecuencia	115/60 Hz
Ajuste del termostato	5°C ± 3°C
Amperaje	3.7 A
Evaporador	Aire forzado
Alto exterior	182.0 cm
Ancho exterior	62.0 cm
Profundo exterior	60.0 cm
Alto interior	132.0 cm
Ancho interior	54.0 cm
Profundo interior	55.0 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

VMC19-SIN GRAFICADOR 

59V137

Capacidad	392.3 Lts
Voltaje y frecuencia	115/60 Hz
Ajuste del termostato	5°C ± 3°C
Amperaje	3.7 A
Evaporador	Aire forzado
Alto exterior	204.3 cm
Ancho exterior	75.0 cm
Profundo exterior	65.5 cm
Alto interior	153.5 cm
Ancho interior	64.8 cm
Profundo interior	55.1 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

VMC19 

59V135

Capacidad	547.07 Lts
Voltaje y frecuencia	127/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 8°C
Amperaje	2.8 A
Evaporador	Súpercontinuo
Alto exterior	199.6 cm
Ancho exterior	75.0 cm
Profundo exterior	71.1 cm
Alto interior	153.5 cm
Ancho interior	64.8 cm
Profundo interior	55.0 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR11 

59V035

Capacidad	348.8 Lts
Amperaje	3.0 A
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	148.0 cm
Ancho exterior	72.0 cm
Profundo exterior	65.0 cm
Alto interior	98.6cm
Ancho interior	64.2 cm
Profundo interior	55.1 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR17 

59V107

Capacidad	490.6 Lts
Amperaje	3.1 A
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	189 cm
Ancho exterior	72.0 cm
Profundo exterior	67cm
Alto interior	139.4 cm
Ancho interior	64 cm
Profundo interior	55 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR17 

59V001

Capacidad	490.6 Lts
Amperaje	3.7 A
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	188.8 cm
Ancho exterior	72.0 cm
Profundo exterior	69.7cm
Alto interior	139.4 cm
Ancho interior	64.1 cm
Profundo interior	54.9 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR19 

59V074

Capacidad	356 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	158.2 cm
Ancho exterior	88.1 cm
Profundo exterior	68.4 cm
Alto interior	115.5 cm
Ancho interior	80.4 cm
Profundo interior	57.1 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR20 

59V004

Capacidad	538.9 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Evaporador	Estático
Alto exterior	200.0 cm
Ancho exterior	72.0 cm
Profundo exterior	69.7 cm
Alto interior	152.6 cm
Ancho interior	64.1 cm
Profundo interior	55.1 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR26 Imbera

59V030

Capacidad	730.4 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Amperaje	7.4 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	189.8 cm
Ancho exterior	100.1 cm
Profundo exterior	69.1cm
Alto interior	143.3 cm
Ancho interior	92.5 cm
Profundo interior	55.1 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR25 Imbera

59V143

Capacidad	728.5 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Amperaje	7.8 A
Evaporador	Estático
Alto exterior	210.8 cm
Ancho exterior	75.0 cm
Profundo exterior	85.0 cm
Alto interior	159.5 cm
Ancho interior	64.7 cm
Profundo interior	70.6 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VRQ35 Imbera

59V003

Capacidad	632.4 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	-4°C a 10°C
Amperaje	8.6 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	183.0 cm
Ancho exterior	150.0 cm
Profundo exterior	68.0 cm
Alto interior	129.0 cm
Ancho interior	140.0 cm
Profundo interior	55.0 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR35 Imbera

59V002

Capacidad	1072.2 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0 °C A 7 °C
Amperaje	9.5 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	181.5 cm
Ancho exterior	150.0 cm
Profundo exterior	70.7cm
Alto interior	129.3 cm
Ancho interior	139.6 cm
Profundo interior	59.4 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

G342 Imbera

59V036

Capacidad	1168 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Amperaje	9.0 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	205.0 cm
Ancho exterior	150.0 cm
Profundo exterior	70.0 cm
Alto interior	152.5 cm
Ancho interior	139.5 cm
Profundo interior	54.9 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

G3T42 Imbera

59V023

Capacidad	1167.9 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Amperaje	10 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	205.0 cm
Ancho exterior	150.0 cm
Profundo exterior	70.0 cm
Alto interior	136.91cm
Ancho interior	139.5 cm
Profundo interior	54.9 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

G3723PC Imbera

59V015

Capacidad	2005.5 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0 ° C a 7 ° C
Amperaje	12.6 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	205.0 cm
Ancho exterior	200.0 cm
Profundo exterior	85.6 cm
Alto interior	152.5 cm
Ancho interior	189.5 cm
Profundo interior	69.4 cm



REFRIGERADOR COMERCIALVERTICAL

VR17 Imbera

59V142

Capacidad	353 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	2°C a 6°C
Amperaje	3.7 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	188.8 cm
Ancho exterior	72.0 cm
Profundo exterior	69.7 cm
Alto interior	123.7 cm
Ancho interior	64.1 cm
Profundo interior	54.9 cm



REFRIGERADOR CORTINA DE AIRE

VRA23 

59V043

Capacidad	856.6 Lts
Voltaje	115
Ajuste del termostato	0°C a 10°C
Amperaje	20 A
Evaporador	Dinámico
Alto exterior	203.9 cm
Ancho exterior	134.5 cm
Profundo exterior	87.0 cm
Alto interior	116.8 cm
Ancho interior	118.3 cm
Profundo interior	62.0 cm



REFRIGERADOR HORIZONTAL

HR15 

59V144

Capacidad	377.6 lts
Amperaje	5.8 A
Consumo de energía	115V/60 HZ
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Condensador	Dinámico
Alto exterior	101 cm
Ancho exterior	124 cm
Profundo exterior	74 cm
Alto interior	54 cm
Ancho interior	115 cm
Profundo interior	60 cm



REFRIGERADOR HORIZONTAL

HR18 

59V044

Capacidad	347 lts
Amperaje	5.6 A
Consumo de energía	115V/60 HZ
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Condensador	Dinámico
Alto exterior	102 cm
Ancho exterior	151 cm
Profundo exterior	74 cm
Alto interior	54 cm
Ancho interior	144 cm
Profundo interior	60 cm



VITRINA CARNICERA

1024854 

59V049

Capacidad	579 lts
Amperaje	13 A
Voltaje	115V / 60Hz
Ajuste del termostato	0 °C a 8 °C
Condensador	Libre mantenimiento
Alto	129.0 cm
Ancho	188.9 cm
Profundo	112.0 cm



REFRIGERADOR
FRIGOBAR

RMF0411PYMX0 **mabe**

59V071M

Capacidad	93 Lts
Voltaje y frecuencia	115/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Alto	86.0 cm
Ancho	47.0 cm
Profundo	45.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CPC15  Metalfrío

59L009

Capacidad	394 Lts
Consumo de energía (KWh/24h)	2.96
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-18°C a -23°C
Sistema de control	Mecánico
Alto	91.0 cm
Ancho	130.5 cm
Profundo	65 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CPC25  Metalfrío

59L006

Capacidad	670 Lts
Voltaje	115 V/ 60Hz
Sistema de control	Mecánico
Alto	91.0 cm
Ancho	187.3 cm
Profundo	65.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CHC200  Metalfrío

59L008

Capacidad	409 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Control	Mecánico
Alto	92.0 cm
Ancho	189.5 cm
Profundo	64.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CHV15  Metalfrío

59L011

Capacidad	460.7 Lts
Consumo de energía	4.68
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-18°C a -23°C
Sistema de control	Mecánico
Alto	92.3 cm
Ancho	187.7 cm
Profundo	65.4 cm



REFRIGERADOR
COMERCIAL
VERTICAL

RB804  Metalfrio

59L003

Capacidad	1196 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Amperaje	10 A
Condensador	De bajo mantenimiento
Control	Electrónico
Alto exterior	206.0 cm
Ancho exterior	137.4 cm
Profundo exterior	72.0 cm
Alto interior	154.7cm
Ancho interior	127.4 cm
Profundo interior	60.7 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

MDRC142FGM01 

59E000

Capacidad	131 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.4 A
Sistema de control	Mecánico
Alto	85.0 cm
Ancho	62.8 cm
Profundo	56.2 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

MDRC199FGM01 

59E001

Capacidad	131 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.4 A
Alto	85.0 cm
Ancho	62.8 cm
Profundo	56.2 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

MFCD11P2NABW 

59E002

Capacidad	295 Lts
Amperaje	2.2 Amps
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-24°C a 10°C
Sistema de control	Mecánico
Alto	111.5 cm
Ancho	67.0 cm
Profundo	85.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CH-256A



59D363

Capacidad	660 Lts
Voltaje	115 V/ 60Hz
Sistema de control	Mecánico
Alto	82.6 cm
Ancho	14.5 cm
Profundo	75.8 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CH-76A



59D360

Capacidad	197.8 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.2 A
Sistema de control	Mecánico
Alto	89.0 cm
Ancho	83.3 cm
Profundo	55.9 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CH11



59D361

Capacidad	311.485 Lts
Amperaje	1.72 Amps
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-24° A -18°C
Sistema de control	Mecánico
Alto	84.5 cm
Ancho	92.2 cm
Profundo	74.4 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CH-156A



59D362

Capacidad	424.753 Lts
Amperaje	2.10 A
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-18°C a -24°C
Sistema de control	Mecánico
Alto	84.5 cm
Ancho	140.9 cm
Profundo	74.4 cm



DEPÓSITO DE HIELO

FH-160 

59D318 59D402

Material exterior	Acero inoxidable 304
Material aislante	Plástico
Material depósito	Acero inoxidable 201
Largo	153.5 cm
Ancho	126.0 cm
Alto	176.0 cm

- Hielo tipo cubo
- Cuenta con una tapa aislante plástica



DISPENSADOR BEBIDAS

DB-18X2 

59D158

Tipo	Bebidas
Capacidad por tanque	18 L x 2
Voltaje	115 V / 60 Hz
Características	2 tazones
No. de parte	CDDBF218002
Refrigerante	R134a
Rango de temperatura	2°C a 12°C
Peso	44 kg
Medidas	53 x 41 x 89 cm

- 2 palancas dispensadoras de acero inoxidable
- 2 charolas para residuos de acero inoxidable
- 2 rejillas de charola



DISPENSADOR BEBIDAS

DB-18X3 

59D159

Tipo	Bebidas
Capacidad por tanque	18 L x 3
Voltaje	115 V / 60 Hz
Características	3 tazones
No. de parte	CDDBF318003
Refrigerante	R134a
Rango de temperatura	2°C a 12°C
Peso	55 kg
Medidas	78 x 41 x 89 cm

- 3 palancas dispensadoras de acero inoxidable
- 3 charolas para residuos de acero inoxidable
- 3 rejillas de charola



MAQUINA DE HIELO

FH-160 

59D317

Material exterior	Acero inoxidable 304
Material aislante	Plástico
Material depósito	Acero inoxidable 201
Largo	153.5 cm
Ancho	126.0 cm
Alto	176.0 cm

- Hielo tipo cubo
- Cuenta con una tapa aislante plástica



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

PVC20-E1 

59F134

Capacidad	406 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Amperaje	4.2 A
Evaporador	Aire Forzado
Alto exterior	201.7 cm
Ancho exterior	71.8 cm
Profundo exterior	66.8 cm
Alto interior	152.5 cm
Ancho interior	64.1 cm
Profundo interior	54.9 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

PVC26-E2 

59F139

Capacidad	543 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0 °C A 7 °C
Amperaje	4.6 A
Evaporador	Aire Forzado
Alto exterior	191.7 cm
Ancho exterior	100.1 cm
Profundo exterior	69.0cm
Alto interior	143.1 cm
Ancho interior	92.6 cm
Profundo interior	57.1 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

PVC42-E2 

59F140

Capacidad	1196 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Amperaje	10 A
Condensador	De bajo mantenimiento
Control	Electrónico
Alto exterior	206.0 cm
Ancho exterior	137.4 cm
Profundo exterior	72.0 cm
Alto interior	154.7cm
Ancho interior	127.4 cm
Profundo interior	60.7 cm



FÁBRICA DE HIELO

FAHIEL-40 

59R008

Largo	51 cm
Ancho	57 cm
Capacidad de almacenamiento	8 kg
Alto	76 cm
Potencia del compresor	1/3 hp
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Voltaje bomba de agua	120 V
Material gabinete	Acero inoxidable



FÁBRICA DE HIELO

FAHIEL-90 

59R009

Largo	65 cm
Ancho	62 cm
Capacidad de almacenamiento	21 kg
Alto	88 cm
Potencia del compresor	1/2 hp
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Voltaje bomba de agua	120 V
Material gabinete	Acero inoxidable



CÁMARA PAQUETE

SVF25-I1 

59F211

Capacidad	4247 lts
Material	Lámina de acero
Frecuencia	60 Hz
Alto	250.8 cm
Ancho	175.7 cm
Profundidad	156.5 cm
Alimentación 127 V	10.1 A
Alimentación 220 V	4.96 A



CÁMARA PAQUETE

CAMPAQCONG 

59F210

Capacidad	396 lts
Material	Lámina de acero
Corriente	220 v
Corriente nominal	8 A
Frecuencia	60 Hz
Alto	255 cm
Ancho	156 cm
Profundidad	176 cm



CONGELADOR DIGITAL

CVS17-D 

59F194

Capacidad	319.6 lts
Amperaje	3.5 A
Voltaje	115V/60HZ
Condensador	Estático
Material de puertas	Exterior lámina acero pintado liso
Alto exterior	170.9 cm
Ancho exterior	76.1 cm
Profundo exterior	72.4 cm
Alto interior	145.2cm
Ancho interior	63.6 cm
Profundo interior	56.5 cm



CONGELADOR EXHIBICIÓN VERTICAL

CV32 

59F131

Capacidad	786 lts
Amperaje	2.2 A
Parrillas	Acero pre pintado
Voltaje	115V/60HZ
Evaporización	- 30 °C Exhibición: -16 A -22 °C
Método de expansión	Capilar
Alto exterior	199.1 cm
Iluminación	LED
Ancho exterior	137.6 cm
Profundidad exterior	69.1 cm
Alto interior	132.9 cm
Ancho interior	122.5 cm
Profundidad interior	56.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CHTC-75D 

59D320

Capacidad	202.8 lts
Amperaje	1.5 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	10°C a -24°C
Condensador	Bajo mantenimiento
Largo exterior	94.4 cm
Ancho exterior	52.5 cm
Alto exterior	84.5 cm
Largo interior	79.5/61.0cm
Ancho interior	38.0 cm
Alto interior	69.5/48.5 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CHTC-115D 

59D322

Capacidad	312 lts
Amperaje	1.4 A
Voltaje	115 V/60 Hz
Condensador	Libre de mantenimiento
Largo exterior	111.0 cm
Ancho exterior	65.5 cm
Alto exterior	84.5 cm
Largo interior	96.5/73 cm
Ancho interior	52.5 cm
Alto interior	70.0/49.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CHTC-145D 

59D329

Capacidad	369 lts
Amperaje	1.6 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	-22°C
Condensador	Libre de mantenimiento
Largo exterior	111.0 cm
Ancho exterior	65.5 cm
Alto exterior	84.5 cm
Largo interior	96.5/73 cm
Ancho interior	52.5 cm
Alto interior	70.0/49.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CHTC-255DR 

59D328

Capacidad	686 lts
Amperaje	4.4 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	-22°C
Condensador	Bajo mantenimiento
Largo exterior	186.0 cm
Ancho exterior	76.5 cm
Alto exterior	84.5 cm
Largo interior	171.0/148.0cm
Ancho interior	62.5 cm
Alto interior	70.0/45.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

CHTC-55 D 

59D319

Capacidad	147.248 lts
Amperaje	1.5 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	10°C a -24°C
Condensador	Libre de mantenimiento
Largo	72.0 cm
Ancho	56.0 cm
Alto	84.5 cm



CONGELADOR PALETERO HORIZONTAL

CHC-80PR 

59D380

Capacidad	165 lts
Amperaje	1,3 A
Voltaje	115V/60HZ
Condensador	Libre mantenimiento
Alto exterior	83.0 cm
Ancho exterior	80.0cm
Profundo exterior	69.4 cm
Alto interior	63.6 cm
Ancho interior	65.6 cm
Profundo interior	55.0 cm



CONGELADOR PALETERO HORIZONTAL

CHC-80CR 

59D383

Capacidad	170 lts
Amperaje	1,3 A
Voltaje	115V/60HZ
Condensador	Libre mantenimiento
Alto exterior	85.0 cm
Ancho exterior	80.0cm
Profundo exterior	69.4 cm
Alto interior	63.6 cm
Ancho interior	62.8 / 57.4 cm
Profundo interior	55.0 cm



CONGELADOR PALETERO HORIZONTAL

CHC-110PR 

59D381

Capacidad	257 lts
Amperaje	1.4 A
Voltaje	115V/60HZ
Condensador	Bajo mantenimiento
Alto exterior	83.0 cm
Ancho exterior	110.4 cm
Profundo exterior	69.4 cm
Alto interior	63.1 cm
Ancho interior	96.0 cm
Profundo interior	55.0 cm



CONGELADOR PALETERO HORIZONTAL

CHC-110CR 

59D384

Capacidad	240 lts
Amperaje	1.4 A
Voltaje	115V/60HZ
Condensador	Libre mantenimiento
Alto exterior	85.0 cm
Ancho exterior	110.4 cm
Profundo exterior	69.4 cm
Alto interior	62.8/57.4cm
Ancho interior	90.0 cm
Profundo interior	55.0 cm



CONGELADOR PALETERO HORIZONTAL

CHC-180CR 

59D385

Capacidad	411 lts
Amperaje	4.1 A
Voltaje	115V/60HZ
Condensador	Libre mantenimiento
Alto exterior	85.0 cm
Ancho exterior	168.4 cm
Profundo exterior	69.4 cm
Alto interior	62.8 cm
Ancho interior	154.0 cm
Profundo interior	55.0 cm



CONGELADOR PALETERO HORIZONTAL

CHC-180PR 

59D382

Capacidad	450 lts
Amperaje	4.1 A
Voltaje	115V/60HZ
Condensador	Bajo mantenimiento
Alto exterior	83.0 cm
Ancho exterior	179.9 cm
Profundo exterior	69.4 cm
Alto interior	63.1 cm
Ancho interior	165.5 cm
Profundo interior	55.0 cm



CONGELADOR VERTICAL

CV16 

59F130

Capacidad	379 lts
Amperaje	6.8 A
Parrillas	Acero pre pintado
Voltaje	115V/60HZ
Evaporización	- 30 °C Exhibición: -16 A -22 °C
Método de expansión	Capilar
Alto exterior	199.1 cm
Iluminación	LED
Ancho exterior	137.6 cm
Profundidad exterior	69.1 cm
Alto interior	132.9 cm
Ancho interior	122.5 cm
Profundidad interior	56.0 cm



CONGELADOR VERTICAL

CVSA-47UI 

59F193

Capacidad	1,330.89 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Control	Carel/digital
Alto	209.5 cm
Ancho	137.1 cm
Profundo	81.8 cm



CONGELADOR VERTICAL PUERTA SÓLIDA

CVSA-23UI 

59F191

Capacidad	1583 lts
Amperaje	5.04 Amps
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	-22 °C a -12 °C
Condensador	Dinámico
Alto exterior	209.5 cm
Ancho exterior	73.6cm
Profundo exterior	81.8 cm
Alto interior	153. 0cm
Ancho interior	62.0 cm
Profundo interior	68.8 cm



CONSERVADOR DE HIELO

SVF25-I1 

59K062

Capacidad	729 lts
Material	Lámina pre-pintada
Amperaje	2.9 A
Consumo	2.75 kW / 24 H
Alto exterior	196 cm
Ancho exterior	100 cm
Profundidad exterior	70 cm
Alto interior	150 cm
Ancho interior	90 cm
Profundidad interior	61 cm



DEPÓSITO DE HIELO

DH-250 

59D309

Material exterior	Acero inoxidable
Material aislante	Poliuretano
Material depósito	Polietileno
Largo	76.2 cm
Ancho	78.7 cm
Alto	127.0 cm

- Revestimiento de polietileno y un aislante de espuma industrial para conservar el hielo por un tiempo más prolongado.
- Sellado herméticamente.



DEPÓSITO DE HIELO

DH-415/927 

59D401

Material exterior	Acero inoxidable
Material aislante	Poliuretano
Material depósito	Polietileno
Largo	121.9 cm
Ancho	78.7 cm
Alto	127.0 cm

- Revestimiento de polietileno y un aislante de espuma industrial para conservar el hielo por un tiempo más prolongado.
- Sellado herméticamente.



REFRIGERADOR CERVECERO VERTICAL

TVC17-B1 

59F132

Capacidad	490.2 lts
Amperaje	3.7 A
Voltaje	115V/60 Hz
Temperatura de operación	-3°C a 10°C
Evaporador	Ventilación forzada
Alto	186.5 cm
Ancho	72 cm
Profundo	66.5 cm



REFRIGERADOR CERVECERO VERTICAL

TVC19-F1 

59F116

Capacidad	398.3 lts
Amperaje	4.2 A
Voltaje	115V/60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Evaporador	Ventilación forzada
Alto	199.4 cm
Ancho	75 cm
Profundo	68.2 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL MÉDICO VERTICAL

RVCA-47UI 

59F137

Capacidad	897.5 Lts
Voltaje y frecuencia	115/60 Hz
Ajuste del termostato	5°C ± 3°C
Amperaje	4.9 A
Condensador	Dinámico
Alto exterior	209.5 cm
Ancho exterior	137.1 cm
Profundo exterior	81.8 cm
Alto interior	153.0 cm
Ancho interior	125.5 cm
Profundo interior	68.8 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR04/VL40 

59F018

Capacidad	86.6 lts
Amperaje	9.7A
Temperatura de operación	2°C a 6°C
Condensador	Dinámico
Alto	103 cm
Ancho	52 cm
Profundo	60 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR09 

59F009

Capacidad	252.9 lts
Amperaje	2.7 A
Voltaje	115 V /60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Evaporador	Estático
Alto	149.2 cm
Ancho	61.9 cm
Profundo	58.1 cm



ENFRIADOR COMERCIAL VERTICAL

VR12 

59F031

Capacidad	253 lts
Amperaje	3.7 A
Temperatura de operación	2°C a 6°C
Evaporador	Dinámico
Alto	180 cm
Ancho	61.9 cm
Profundo	57.9 cm



ENFRIADOR COMERCIAL VERTICAL

TVC17-F1 

59F108

Capacidad	493 lts
Amperaje	3.7 A
Temperatura de operación	7°C a 0°C
Condensador	Eléctrico
Alto	180 cm
Ancho	72 cm
Profundo	61 cm



ISLA DE EXHIBICIÓN DUAL

IEDI-190 

59F227

Área de exhibición	1.03 m ²
Rango del termostato	10 a -10 °C
Voltaje	220 V / 60 Hz
Potencia	700 W
Amperaje	2.5 A
Consumo de energía	11 Wh/L en 24 h
Iluminación	luz LED
Tipo de control	termostato electrónico con display
Tipo de clavija	NEMA 6-15P
	Clase climática 3 (25 °C / 60 % humedad)
Medidas	190 x 85 x 85 cm



MAQUINA DE HIELO

FH-25 

59D230

En condiciones ideales	25 kg por día
Material externo	Acero inoxidable
Capacidad depósito	7 kg
Material interno	Material aislante
Consumo de agua	75 lts c/45.5 lts / kg
Frecuencia	60 Hz
Largo	51 cm
Voltaje	115 V
Ancho	40 cm
Alto	60 cm



MAQUINA DE HIELO

MHC-320/706 

59D308

En condiciones ideales	272 kg por día
Material exterior	Aluminio
En condiciones extremas	223 kg por día
Material interior	Plástico grado
Consumo de agua	64.35 lts
Compresor	10,300 BTU / Hr
Voltaje	208-230 V
Largo	61.6 cm
Ancho	76.8 cm
Alto	54.0 cm



MAQUINA DE HIELO

MHC-500/1109 

59D232

En condiciones ideales	435 kg por día
Material exterior	Aluminio
En condiciones extremas	336 kg por día
Material interior	Plástico grado
Consumo de agua	68.13 lts c/45.36 lts /kg
Compresor	17,400 BTU / Hr apróx.
Voltaje	208-230 V
Largo	61.6 cm
Ancho	76.8 cm
Alto	68.3cm



MAQUINA DE HIELO

FH-55 

59D231

En condiciones ideales	55 kg por día
Material externo	Acero inoxidable
Capacidad depósito	26 kg
Material interno	Material aislante
Voltaje	115 V
Largo	65 cm
Ancho	60.5 cm
Alto	86 cm



MAQUINA DE HIELO

MHC-680/1466MA 

59D314

En condiciones ideales	725 kg por día
Material exterior	Acero inoxidable
En condiciones extremas	532 kg por día
Consumo de energía	4.4 KWH c/45.5
Largo	61.6cm
Compresor	22000 BTU / Hr
Ancho	122.6 cm
Voltaje	220V / 60Hz / 1Ph
Alto	66.0 cm



MAQUINA DE HIELO

MHC-975/2154 MAR 

59D303

En condiciones ideales	830 kg por día
Material exterior	Acero inoxidable
En condiciones extremas	717 kg por día
Consumo de energía	4.31 KWH c/45.5
Largo	122.6 cm
Compresor	27500 BTU / Hr
Ancho	61.6 cm
Voltaje	220V / 60Hz / 1Ph
Alto	66.0 cm



MÁQUINA DE HIELO

MHC-100/238 

59D306

En condiciones ideales	108 kg por día
Material gabinete	Acero inoxidable
En condiciones extremas	79 kg por día
Material tapa	Plásticos
Consumo de agua	94 x 45.5 lts / kg
Compresor	2600 BTU / HR aprox.
Voltaje	110 V
Largo	62.3 cm
Ancho	66.7 cm
Alto	99.1 cm



MÁQUINA DE HIELO

**MHC-
230/506MA**



59D307

En condiciones ideales	197 kg por día
Material gabinete	Acero inoxidable
En condiciones extremas	145 kg por día
Material tapa	Plásticos
Consumo de agua	75 lts c/45.5 lts / kg
Compresor	4,400 BTU / Hr
Voltaje	115 V 60 Hz
Largo	86 cm
Ancho	71 cm
Alto	70 cm



MÁQUINA DE HIELO

DH-250/556



59D400

Material exterior	Acero inoxidable
Material aislante	Poliuretano
Material depósito	Polietileno
Largo	76.2 cm
Ancho	78.7 cm
Alto	127.0 cm

- Revestimiento de polietileno y un
- Sellado herméticamente.



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

MFS-27



59F206

Capacidad	198.2
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	0 °C a 6 °C
Alto	75.0 cm
Ancho	107.5 cm
Profundo	69.8 cm



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

MFS-48"



59F202

Capacidad	368.1 Lts
Amperaje	4.08 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	0 °C a 6 °C
Alto	107.5 cm
Ancho	118.8 cm
Profundo	75.0 cm



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

MFB-48" 

59F201

Capacidad	311.4 Lts
Amperaje	3.48 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	0 °C a 6 °C
Alto	97.0 cm
Ancho	127.0 cm
Profundo	82.0 cm



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

PPT67-11 

59F213

Capacidad	311.4 Lts
Amperaje	3.48 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	0 °C a 6 °C
Alto	97.0 cm
Ancho	127.0 cm
Profundo	82.0 cm



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

PTP01 

59F204

Capacidad	286 Lts
Amperaje	6.2 A
Voltaje	127 V/60HZ
Alto	101.1 cm
Ancho	112.3 cm
Profundo	89.0 cm



MESA FRÍA DE PREPARACIÓN

PTP11 

59F209

Capacidad	635.73 Lts
Amperaje	8.1 A
Voltaje	127 V/60HZ
Alto	105.1 cm
Ancho	170.9 cm
Profundo	89.8 cm



REFRIGERADOR CERVEZERO VERTICAL

RVPP-19 

59F117

Capacidad	552 lts
Amperaje	4.2 A
Voltaje	115V/60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	206 cm
Ancho	70 cm
Profundo	58 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VRD5AI 

59F105

Capacidad	86.6 lts
Amperaje	2.8 A
Consumo de energía	127 V /60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 4°C
Condensador	Dinámico
Alto	103 cm
Ancho	52 cm
Profundo	60 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

TVC08 

59F106

Capacidad	217.8 lts
Amperaje	2.6 A
Voltaje	115 V/60 HZ
Temperatura de operación	0 °C a 7°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	183 cm
Ancho	54.5 cm
Profundo	57.5 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

RVI-17 

59F196

Capacidad	490.2 lts
Amperaje	3.7 A
Voltaje	115V/60 Hz
Temperatura de operación	Multifunción 5
Alto	189 cm
Ancho	72 cm
Profundo	64 cm
Evaporador	Aire forzado



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

TVC25-B1 

59F129

Capacidad	712.5 lts
Amperaje	7.9 A
Voltaje	115 V /60 Hz
Temperatura de operación	-3°C a 9°C
Alto	210 cm
Ancho	75 cm
Profundo	83 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

RVI-35 

59F197

Capacidad	991.73 lts
Amperaje	8.6 A
Voltaje	115 V /60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Evaporador	Ventilación forzada
Alto	129.4 cm
Ancho	150 cm
Profundo	68 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

VR25 

59F039

Capacidad	526 lts
Amperaje	7.8 A
Temperatura de operación	2°C a 6°C
Evaporador	Dinámico
Alto	210 cm
Ancho	75 cm
Profundo	85 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

TVC26 

59F198

Capacidad	755.4 lts
Amperaje	7.9 A
Voltaje	115 V /60 Hz
Temperatura de operación	7°C a 0°C
Evaporador	Eléctrico
Alto	203.5 cm
Ancho	100 cm
Profundo	68 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

TVC26 

59F120

Capacidad	755.4 lts
Amperaje	7.9 A
Voltaje	115 V /60 Hz
Temperatura de operación	7°C a 0°C
Evaporador	Eléctronico
Alto	203.5 cm
Ancho	100 cm
Profundo	68 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

RVPP-40 

59F663

Capacidad	1140 lts
Amperaje	9.7A
Voltaje	115 V/60 HZ
Temperatura de operación	0 °C a 7°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	211 cm
Ancho	109 cm
Profundo	69 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

PTRF-0031 

59F124

Capacidad	1,160 lts
Amperaje	8.5 A
Voltaje	120 V /60 Hz
Temperatura de operación	2°C a 24°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	203.6 cm
Ancho	159.6 cm
Profundo	65 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

TVC42-F2 

59F122

Capacidad	1,160 lts
Amperaje	8.5 A
Voltaje	120 V /60 Hz
Temperatura de operación	2°C a 24°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	203.6 cm
Ancho	159.6 cm
Profundo	65 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL



59F123

Capacidad	812 lts
Amperaje	5.8 A
Voltaje	115 V /60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	205.6 cm
Ancho	137.8 cm
Profundo	74.7 cm



REFRIGERADOR COMERCIAL VERTICAL

TVC36-F2

59F121

Capacidad	812 lts
Amperaje	5.8 A
Voltaje	115 V /60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	205.6 cm
Ancho	137.8 cm
Profundo	74.7 cm



REFRIGERADOR CORTINA DE AIRE

VRA23

59F630

Capacidad	651.3 lts
Amperaje	20 A
Alto	203.9 cm
Ancho	134.5 cm
Profundo	87 cm



REFRIGERADOR HORIZONTAL

THC15-E1

59F144

Capacidad	378 lts
Amperaje	4 A
Consumo de energía	115V/60 HZ
Temperatura de operación	0°C a 7°C
Evaporador	Aire forzado
Alto	103 cm
Ancho	129 cm
Profundo	76 cm



REFRIGERADOR HORIZONTAL

THC18-E2 

59F044

Capacidad	462 Its
Consumo de energía	115V/60 HZ
Evaporador	Aire forzado
Alto	101.5 cm
Ancho	151.3 cm
Profundo	74.2n cm



REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL

VRC20-1S 

59F190

Capacidad	433 Its
Consumo de energía	115V/60 HZ
*Evaporización	2°C a 24°C
*Exhibición	2°C a 24°C
Evaporador	Ventilación Forzada
Alto	199.86 cm
Ancho	66.75 cm
Profundo	85.24 cm



REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL

VRC-24-1DS 

59F600

Capacidad	679.604 Its
Consumo de energía	115V/60 HZ
Alto	210.2 cm
Ancho	73 cm
Profundo	79 cm



REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL

RVCA-23UI 

59F136

Capacidad	407.7 Its
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115V/60HZ
Ajuste del termostato	2 °C
Condensador	Dinámico
Alto exterior	209.5 cm
Ancho exterior	73.6 cm
Profundo exterior	81.8 cm
Alto interior	153 cm
Ancho interior	62 cm
Profundo interior	68.8 cm



REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL

RVSA-47UI 

59F192

Capacidad	918.8 lts
Amperaje	5.16 A
Voltaje	115V/60HZ
Temperatura de operación	0° A 6°C
Condensador	Dinámico
Alto exterior	209.5 cm
Ancho exterior	137.1 cm
Profundo exterior	81.8 cm
Alto interior	136 cm
Ancho interior	125.5 cm
Profundo interior	68.8 cm



REFRIGERADOR VERTICAL COMERCIAL

TVC19-F1 

59F116B

Capacidad	398.3 Lts
Voltaje y frecuencia	115V/60 Hz
Ajuste del termostato	0 °C a 7°C
Evaporador	Ventilación forzada
Alto	199.4 cm
Ancho	75.0 cm
Profundo	68.2 cm



REFRIGERADOR VERTICAL PUERTA SÓLIDA

RVSA-23UI 

59F107

Capacidad	583 lts
Amperaje	2.6 A
Voltaje	115V/60 Hz
Temperatura de operación	0.5 °C a 5 °C
Condensador	Dinámico
Alto	206 cm
Ancho	70 cm
Profundo	58 cm



VITRINA AUTOCONTENIDA

VCA250 

59F158

Capacidad	1670 lts
Amperaje	13 A
Voltaje	115 V/60HZ
Exhibición	6 a -2° C
Almacén	-6° a -10° C
Alto	121.9 cm
Ancho	249.4 cm
Profundo	118.5 cm



VITRINA CALIENTE

VCG-46/97 

59F420

Capacidad	97 Lts
Amperaje	6.7 A / 7.3 A
Voltaje	110 -120 V / 60Hz
Ajuste del termostato	30 °C -90 °C
Alto	78.5 cm
Ancho	46.0 cm
Profundo	44.8 cm

- Exhibición panorámica 360°.
- Paredes de cristal.
- Iluminación caliente.
- Puerta de cristal abatible.
- Copete iluminado.
- 4 parrillas redondas giratorias de 14".



VITRINA CALIENTE

VC92/136 

59F410

Capacidad	136 Lts
Voltaje	110 V / 60Hz
Ajuste del termostato	30 °C - 90 °C
Alto	66.25 cm
Ancho	91.5 cm
Profundo	48.4 cm

- Paredes de cristal.
- Iluminación LED.
- Indicador de temperatura.
- Copete exhibidor iluminado.



VITRINA CALIENTE

VCG-16P 

59F421

Capacidad	158 Lts
Voltaje	110 V / 60Hz
Ajuste del termostato	30 °C -90 °C
Alto	75.0 cm
Ancho	69.8 cm
Profundo	69.8 cm

- Exhibición panorámica 360°.
- Paredes de cristal.
- Iluminación LED.
- Control digital.
- Control de humedad.
- 4 parrillas redondas giratorias.



VITRINA CARNICERA

TEM200 C N 

59F154

Capacidad	679.604 lts
Amperaje	7.4 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
Ajuste del termostato	0 °C a -5 °C
Control de temperatura	Digital
Alto	124.1 cm
Ancho	188.7 cm
Profundo	86.9 cm



VITRINA CARNICERA

VCA200-N 

59F146

Capacidad	579 Lts
Amperaje	13 A
Voltaje	115 V/60HZ
Exhibición	0°C a 8°C
Almacén	-2°C a -8°C
Alto	131 cm
Ancho	190 cm
Profundo	112 cm



VITRINA CARNICERA

TEC250 INOX 

59F199

Capacidad	664 Lts
Amperaje	4.2 A
Voltaje	115 V/60HZ
Exhibición	0°C a -8°C
Alto	131 cm
Ancho	250 cm
Profundo	117 cm



VITRINA CARNICERA

TEC250LIFT-INOX PREMIUM



59F145

Capacidad	1812.27 Lts
Amperaje	2.34 A
Voltaje	115 V/60HZ
Exhibición	0°C a 7°C
Almacén	-6°C a -10°C
Alto	129.5 cm
Ancho	249.5 cm
Profundo	119.3 cm



VITRINA CON UNIDAD REMOTA

TEC130 

59F147

Capacidad	906 Lts
Amperaje	1.94 A
Voltaje	115 V/60HZ
Alto	127.3 cm
Ancho	130.3 cm
Profundo	102.8 cm



**VITRINA
DELICATESSEN**

DRD3-B 

59F221

Capacidad	222 lts
Amperaje	5.89 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
*Evaporización	-13 °C
*Exhibición	2 °C a 10 °C
Alto	111.0cm
Ancho	91.5 cm
Profundo	93.5 cm



**VITRINA
DELICATESSEN**

DRD3-N 

59F220

Capacidad	222 lts
Amperaje	5.89 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
*Evaporización	-13 °C
*Exhibición	2 °C a 10 °C
Alto	111.0cm
Ancho	91.5 cm
Profundo	93.5 cm



VITRINA EXHIBIDORA

DRD6-R290 

59F222

Capacidad	100 lts
Amperaje	2.6 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
Ajuste del termostato	-2°C y 10°C
Alto	67.5 cm
Ancho	68 cm
Profundo	45 cm



VITRINA EXHIBIDORA

VF-68/100 

59F149

Capacidad	100 lts
Amperaje	2.6 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
Ajuste del termostato	-2°C y 10°C
Alto	67.5 cm
Ancho	68 cm
Profundo	45 cm



VITRINA EXHIBIDORA

TEM150 

59F152

Capacidad	595 lts
Amperaje	7.1 A
Voltaje	127 V/60HZ
Condensador	Ventilación Forzada
Control de temperatura	Digital
Alto	60.3 cm
Ancho	143.3 cm
Profundo	86.9 cm



VITRINA EXHIBIDORA

TEM150PLUS 

59F156

Capacidad	595 lts
Amperaje	7.1 A
Voltaje	127 V/60HZ
Condensador	Ventilación Forzada
Control de temperatura	Digital
Alto	60.3 cm
Ancho	143.3 cm
Profundo	86.9 cm



VITRINA EXHIBIDORA

TEM100 

59F150

Capacidad	396 lts
Amperaje	4.9 A
Voltaje	127 V/60HZ
Condensador	Ventilación Forzada
Control de temperatura	Digital
Alto	128 cm
Ancho	102 cm
Profundo	91 cm



VITRINA EXHIBIDORA

TEM100 

59F151

Capacidad	396 lts
Amperaje	4.9 A
Voltaje	127 V/60HZ
Condensador	Ventilación Forzada
Control de temperatura	Digital
Alto	128 cm
Ancho	102 cm
Profundo	91 cm



VITRINA EXHIBIDORA

TEM200 

59F153

Capacidad	505 lts
Amperaje	8.71 A
Voltaje	115 V/60HZ
Ajuste del termostato	*Evaporización: -15 °C
*Exhibición	10°C a -3°C
Condensador	Ventilación Forzada
Alto	118 cm
Control de temperatura	Electrónico
Ancho	188.7cm
Profundo	92 cm



VITRINA EXHIBIDORA

TEM200N 

59F155

Capacidad	574 lts
Amperaje	4.2 A
Voltaje	115 V/60HZ
Temperatura de exhibición	2°C A 10°C
Evaporador	Natural
Control de temperatura	Electrónico
Alto	118 cm
Ancho	188.7cm
Profundo	92 cm



VITRINA FULL GLASS

VFG-120R2 

59F651

Capacidad	275 lts
Amperaje	3,2 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
Ajuste del termostato	0 °C a 10 °C
Control de temperatura	Eléctrico
Alto	120.0 cm
Ancho	120.0 cm
Profundo	75 cm



VITRINA FULL GLASS

VFG-120C2 

59F650

Capacidad	348 lts
Amperaje	4.1 A
Voltaje	115 V/60HZ
Ajuste del termostato	0 °C a 10 °C
Control de temperatura	Eléctrico
Alto	150.0 cm
Ancho	120.0 cm
Profundo	75 cm



VITRINA FULL GLASS

VFG-150R2 

59F649

Capacidad	348 lts
Amperaje	4.1 A
Voltaje	115 V/60HZ
Ajuste del termostato	0 °C a 10 °C
Control de temperatura	Eléctrico
Alto	150.0 cm
Ancho	120.0 cm
Profundo	75 cm



VITRINA REFRIGERADA ABIERTA

VF-5C 

59D180

Capacidad	275 lts
Amperaje	2.2 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
Ajuste del termostato	0 °C a 12 °C
Control de temperatura	Digital
Alto	42.6 cm
Ancho	12.0 cm
Profundo	33.5 cm



VITRINAS EXHIBIDORA

DRD5-N 

59F224

Capacidad	100 lts
Amperaje	6.96 A
Voltaje	110 -120 V/60HZ
Control de temperatura	Bluetooth
Alto	111.2 cm
Ancho	152.8 cm
Profundo	86.3 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

WCF2107Q 

59W000

Capacidad	198 Lts
Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.5 A
Alto	84.5 cm
Ancho	90.5 cm
Profundo	54.5 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

WCF2111Q 

59W001

Capacidad	302 Lts
Amperaje	1.45 Amps
Voltaje	115 V/ 60Hz
Temperatura de operación	-30°C a -12°C
Sistema de control	Manual
Alto	84.5 cm
Ancho	112 cm
Profundo	70.0 cm



CONGELADOR HORIZONTAL

WHB42EBTWJ 

59W002

Capacidad	414 Lts
Voltaje	115 V/ 60Hz
Sistema de control	Electrónico
Alto	97.3 cm
Ancho	123 cm
Profundo	81 cm



REFRIGERADOR FRIGOBAR

WS2105R 

59W004

Capacidad	48 Lts
Voltaje y frecuencia	127/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 10°C
Amperaje	1.5 A
Tipo de Control	Mecánico
Alto	49.5 cm
Ancho	44.4 cm
Profundo	48.5 cm



**REFRIGERADOR
FRIGOBAR**

WUC2205B 

59W005

Capacidad	128 Lts
Voltaje y frecuencia	115/60 Hz
Ajuste del termostato	0°C a 7°C
Alto	85 cm
Ancho	55 cm
Profundo	58 cm

SECCIÓN 04

PROCESAMIENTO

74 productos

TORTILLADORA · AMASA-20 · CREPERA



BATIDORA PLANETARIA

EBATB30 Concasse
59E059

Capacidad del tazón	30 L
Velocidad	511/239/128 rpm
Voltaje	110 V
Largo	58 cm
Material del tazón	Acero inoxidable
Ancho	48 cm
Alto	81 cm
Diámetro del tazón	35 cm



CORTADOR DE POLLO

ESPB20AI110 Concasse
59C716

Potencia del motor	3/4 hp
Corriente	7.2 Amp/4.1 Amp
Voltaje y frecuencia	115 - 220 / 60 Hz
Largo	52 cm
Material de estructura	Acero inoxidable
Ancho	52 cm
Alto	44 cm



EMBUTIDOR DE SALCHICHA

EEMB15 Concasse
59E056

Capacidad del tazón	15 Lts
Voltaje	110
Material de estructura	Acero inoxidable
Largo	52 cm
Ancho	52 cm
Alto	44 cm



MÁQUINA CORTADORA DE CARNE Y VEGETALES

ECCB08 Concasse
59A100

Capacidad	120 kg/hr
Volumen	4 kg
Voltaje	110 v
Largo	68 cm
Ancho	44.1 cm
Velocidad del tazón	12 rpm
Alto	38.5 cm
Material de estructura	Acero inoxidable



MÁQUINA CORTADORA DE CARNE Y VEGETALES

ECCB20L 

59C713

Capacidad	10 kg
Voltaje	110-120 v / 60 hz
Motor	1,500 W (2 hp.) DE 1,400 rpm
Largo	68 cm
Velocidad del tazon	12 rpm
Ancho	44.1 cm
Material de estructura	Acero inoxidable
Alto	38.5 cm



MOLINO MEZCLADOR

EMOMB32AC7HP3F 

59C715

Potencia del motor	7.5 Hp / 5 Hp
Voltaje	220 V
Cap. contenedor	60 kg
Cap. Primera molienda (Cedazo 3/8")	32 kg/min
Cap. Segunda molienda (Cedazo 1/8")	27 kg/min
Cedazo	32



PROCESADOR DE ALIMENTOS

EPVB300 

59P095

Potencia del motor	550 W
Voltaje	110 V
Ancho	23.0 cm
Frecuencia	60 Hz
Alto	57.0 cm
Profundo	51.0 cm



REBANADORA DE CARNE ROJA AUTOMÁTICA

EREB350A 

59C712

Diámetro de cuchilla	350 mm
Ancho de rebanadas	0 a 25 mm
Largo	65 cm
Potencia del motor	1 hp
Alto	57 cm
Voltaje	127 V/ 60 Hz
Profundo	42 cm
Materiales	Aluminio anodizado



**SIERRA CARNICERA
ACERO AL CARBÓN**

ESIB295AC127 

59S094

Cinta banda	295 cm
Velocidad de la cinta	32 m/seg
Largo	93 cm
Corriente	13.4 A
Alto	93 cm
Motor	1.5 HP
Profundo	90 cm
Voltaje	127 V / 60 Hz

- Arranque con paro de emergencia
- Sistema de tracción por banda
- Sistema de arranque y paro
- Regulador de corte con bloqueo de perilla que



EMPACADORA AL VACÍO



59B701

Capacidad de bomba	13 l/min
Consumo	0.25 kW
Largo	43 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz
Ancho	23.5 cm
Amperaje	1.6
Alto	17.5 cm



EMPACADORA AL VACÍO

FRESH33



59B700

Capacidad de bomba	10 l/min
Consumo	0.38 kW
Largo	38.5 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz
Ancho	30.0 cm
Alto	17.0 cm



MOLINO DE CARNE



59N004

Potencia del motor	1 HP
Voltaje	120 Vca/50-60 hz
Ancho	28.5 cm
Alto	41.5 cm
Cap. molienda	170 kg/hr
Profundo	50.5 cm
Cedazo	1/4", 5/16"



MOLINO DE CARNE

MN-22-TN



59N005

Potencia del motor	1 HP
Voltaje	120 Vca/50-60 hz
Ancho	33 cm
Alto	52.5 cm
Cap. molienda	240 kg/hr
Profundo	46.5 cm
Cedazo	5/16", 3/8"



MÁQUINA
TORTILLADORA

CR-16 

59T002

Tipo	Tortilladora
Aplicación	Manual
Capacidad	Con banco
Características	Incluye 1 cortador



AMASA-20



59R550

59R551



BATIDORA PLANETARIA

BATI-20



59R940

Capacidad del tazón	20 L
Capacidad de amasado	4.5 kg
Potencia del motor	1 hp
Largo	30 cm
Velocidad	105 / 180 / 408 rpm
Ancho	34 cm
Voltaje	105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Alto	9.5 cm
Material de estructura	Acero al carbono
Diámetro del tazón	35 cm
Material del tazón	Acero inoxidable



BATIDORA PLANETARIA

BATI-30



59R941

Capacidad del tazón	30L
Capacidad de amasado	13 kg
Potencia del motor	2 hp
Largo	43.2 cm
Velocidad	105 / 180 / 408 rpm
Ancho	72.5 cm
Voltaje	105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Alto	93 cm
Material de estructura	Acero al carbono
Diámetro del tazón	43 cm
Material del tazón	Acero inoxidable




CREPERA ELÉCTRICA

CREPE-40



59R010

Diámetro del plato	40 cm
Potencia eléctrica	2,000 W
Voltaje	127 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0 °C a 290 °C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material del plato	Hierro fundido con recubrimiento de teflón
Medidas	45 x 46 x 20 cm



DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS

DESALI-16 

59R012

Potencia de eléctrica	1,350 W
Nivel de ruido	45 a 50 dB
Largo	60 cm
Voltaje	120 V / 60 Hz
Ancho	47 cm
Temperatura de operación	30°C a 90°C
Alto	73.2 cm
Material de carcasa	Acero inoxidable



EMPACADORA AL VACÍO

EVAC-4 

59R500

Capacidad de bomba	4 m³/h
Capacidad de vacío	150 W
Largo	30.5 cm
Potencia de sellado	100 W
Ancho	44.5 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Alto	24 cm
Cámara de vacío	30.5 x 24 x 7 cm
Material de tapa	Poliacrilato



EMPACADORA AL VACÍO

EVAC-20 

59R501

Capacidad de bomba	20 m³/h
Capacidad de vacío	900 W
Largo	55 cm
Potencia de sellado	500 W
Ancho	50 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Alto	50 cm
Cámara de vacío	45 x 45 x 9 cm
Material de tapa	Poliacrilato



EMPLAYADORA

EMPA-45 

59R730

Potencia eléctrica	300 W
Largo	61 cm
Rango de temperatura	0 °C - 160 °C.
Ancho	58 cm
Voltaje	110 Vca / 60 Hz
Alto	13 cm



MÁQUINA DE HELADO DE MOSTRADOR

HELA-10

59R011

Capacidad de depósito	6 L
Capacidad de producción	10-13 L/h
Largo	22 cm
Potencia del compresor	0.5 hp
Ancho	71 cm
Potencia eléctrica	1,200 W
Alto	74 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz
Peso del equipo	43 kg
Material del gabinete	Acero inoxidable



MÁQUINA DE HELADO SUAVE

HELA-25

59R005

Capacidad de depósito	6 L
Capacidad de producción	14-16 L/h
Largo	63.5 cm
Potencia del compresor	1.5 hp
Ancho	54.3 cm
Potencia eléctrica	1,300 W
Alto	127 cm
Voltaje	115 V / 60 Hz
Material del gabinete	Acero inoxidable



MOLINO DE CARNE

MOCA-22-M1

59R602

Capacidad de Molienda	360 kg / hr
Potencia	750 W
Largo	55 cm
Entrada de corriente	127 V 50 / 60 Hz
Ancho	80 cm
Cedazo	22
Alto	38 cm
Charola y Gabinete	Acero Inoxidable
Charola	28 X 58 cm
Cabezal	Aluminio



MOLINO DE CARNE CON UNIDAD DE MOLIENDA

MOCA-12

59R600

Capacidad de producción	180 kg/h
Potencia del motor	1 hp
Largo	22 cm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Ancho	39 cm
Número de cedazo y navaja	12
Alto	43 cm
Sistema de engranaje	1 engrane y 1 piñón
Charola	21 x 37 x 5 cm
Material de charola y gabinete	Acero inoxidable



MOLINO DE CARNE CON UNIDAD DE MOLIENDA

MOLAI-22
59R601

Capacidad de producción	300 kg/h
Potencia del motor	2 hp
Largo	23.5 cm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Ancho	51 cm
Número de cedazo y navaja	22
Alto	38 cm
Sistema de engranaje	3 engranes y 1 piñón
Charola	35 x 50 x 6.5 cm
Material de charola y gabinete	Acero inoxidable



PROCESADOR DE ALIMENTOS

PROAL-550
59R750

Potencia del motor	3/4 hp
Potencia eléctrica	550 W
Largo	20.4 cm
Amperaje	3.7 A
Ancho	60 cm
Velocidad	402.67 rpm
Alto	47 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de base	Aluminio anodizado
Grado de protección	IP20



REBANADORA DE EMBUTIDOS

SLI-275
59R700

Diámetro de cuchilla	275 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 8 mm
Largo	53 cm
Potencia del motor	1/4 hp
Ancho	28.5 cm
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Alto	40 cm
Materiales de base	Aleación de aluminio y pintura
Material de cuchilla	Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio



REBANADORA DE EMBUTIDOS

SLI-300
59R703

Diámetro de cuchilla	300 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 13 mm
Largo	60 cm
Potencia del motor	1/3 hp
Ancho	33 cm
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Alto	45 cm
Materiales de base	Aleación de aluminio y pintura
Material de cuchilla	Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio



TURBOLICUADOR DE INMERSIÓN

TURLIC-280 

59R002

Capacidad	10 L
Potencia del motor	1/3 hp
Cuerpo	36.5 cm
Potencia eléctrica	280 W
Brazo	24.5cm
Velocidad	6000-20000 rpm
Diámetro navaja	4.5 cm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Altura total	58 cm
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de carcasa	Plástico PA66 + CF60



TURBOLICUADOR DE INMERSIÓN

TURLIC-280 

59R003

Potencia del motor	3/4 hp
Cuerpo	43 cm
Potencia eléctrica	650 W
Brazo	51.7 cm
Velocidad	8000-18000 rpm
Diámetro navaja	4.2 cm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Altura total	91.7 cm
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de carcasa	Plástico PA66 + CF60



TURBOLICUADOR DE INMERSIÓN

TURLIC-650 

59R004

Potencia del motor	1 1/16 hp
Cuerpo	44 cm
Potencia eléctrica	850 W
Brazo	56.5 cm
Velocidad	8000-18000 rpm
Diámetro navaja	4.2 cm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Altura total	96.5 cm
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de carcasa	Plástico PA66 + CF60



AMT-46



59D135

- Tazón de acero inoxidable
- Base de hierro vaciado
- Guarda de seguridad con paro



AMT-66



59D138

- Temporizador programable



AMASADORA DE TAZÓN

A-20

59D133

Tipo	Tazón
Capacidad	20 lts / 9 kg
Voltaje	115 V
Potencia	1100 W
Características	Doble acción giratoria
No. de parte	CBAMT020007



BATIDORA DE TAZÓN

BTO-46

59D134

59D132

59D130

59D131

Capacidad	40 lts / 20 kg
Peso	235 kg
Potencia	2.1 kW
Velocidad del eje	120-187-550 rpm
Alimentación	220 V / 1 / 60 Hz



EMPLAYADORA

TS-500

59D150

Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	1 fusible 2 A
Largo	65 cm
Película plástica	De 30 a 38 cm
Ancho	52 cm
Rollos de película	30 cm / 12"
Alto	11 cm



FORMADOR DE HAMBURGUESAS

FHA-15

59D184

Material	Aluminio
Tamaño de la carne	Diámetro de 15 cm
	4 patas con soportes antiderrapantes
Peso	6 kg
Medidas	29.5 x 21 x 27.5 cm



EMPACADORA AL VACÍO

EV-20B 

59D453

Capacidad de bomba	16m ³ / h
Área de la cámara	27.972 cm ³
Largo	52 cm
Tiempo de ciclo	20 - 40s
Ancho	37 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz
Alto	44/72 cm
Cámara de vacío	42 x 37 x 18 cm
Material de tapa	Acrílico



EMPACADORA AL VACÍO

EVD-20 

59D454

Capacidad de bomba	16m ³ / h
Área de la cámara	27.972 cm ³
Largo	52 cm
Porcentajes de vacío	30 - 99% (vacío+)
Ancho	37 cm
Voltaje	110 V / 60 Hz
Alto	44/72 cm
Cámara de vacío	42 x 37 x 18 cm
Material de tapa	Acrílico



EMPACADORA AL VACÍO

EVD-4 

59D450

Capacidad de bomba	63 m ³ / hr
Área de la cámara	61,335 cm ³
Largo	88 cm
Tiempo de ciclo	15 - 40 s
Ancho	106 cm
Voltaje	220 V - 3ph trifásica
Alto	107 cm
Cámara de vacío	23.5 x 45 x 58 cm
Material de tapa	Acrílico



LAVAVAJILLAS 60

LV-950C 

59D649

Capacidad	60 cestos/hr
Características	5 ciclos de lavado
Material	Acero inoxidable
Voltaje	220 V
Fases	3F
No. de parte	CLLAV950C12
Ciclos	60 / 90 / 100 / 150 / 210 s
Potencia de bomba	750 W / 1 HP
Potencia de calderín	7,500 W
Potencia de la cuba	2,500 W
Potencia total	8,250 W
Peso	102 kg
Medidas	65 x 75.5 x 200 cm



LAVAVAJILLAS 200

LV-300 

59D651

Capacidad	200 platos/hr
Características	3 ciclos de lavado
Material	Acero inoxidable
Voltaje	115 V
Fases	1F
No. de parte	CLLAV300009
Ciclo	120 s
Potencia de bomba	220 W / 0.3 HP
Potencia de calderín	2,000 W
Potencia de la cuba	1,500 W
Consumo de agua por ciclo	2 L
Capacidad cuba de lavado	16 L
Peso	36.5 kg
Medidas	47 x 53.7 x 71 cm

- Dosificador de abrillantador
- 1 cesta de vasos y 1 cesta de platos
- 1 cesta pequeña para cubiertos



LICUADORA INDUSTRIAL

LM-12 

59M155

Alto	89.0 cm
Potencia del motor	1.5HP / 1.1 kW
Ancho	41.0 cm
Velocidad	3,450 rpm
Profundo	47.0 cm
Voltaje	110/ 220V~



LICUADORA INDUSTRIAL

LP-12 

59M150

Potencia del motor	1.5HP / 1.1 kW
Alto	126.0 cm
Velocidad	3,450 rpm
Ancho	41.0 cm
Voltaje	110/ 220V~
Profundo	47.0 cm



MESA ACERO INOXIDABLE

EMT4 AI TOR 

59D145

Material	Acero inoxidable
Características	Sin respaldo, con entrepaño
Medidas	122 x 60 x 87 cm
No. de parte	CAMAI002448

- Estación de trabajo fácil de armar
- Material resistente y fácil de limpiar



MARINADORA AL VACÍO

MV25 

59M170

Tipo	Al vacío
Capacidad	25 kg
Material	Acero inoxidable
Potencia	1/2 HP
Voltaje	115 V
Fases	1F
No. de parte	0MV25
Capacidad de contenedor	25 kg
Capacidad de bomba	0.5 kg
Motor	1/2 HP
Amperaje	1.5 A
Velocidad de giro	6 RPM
Peso	20.5 kg
Medidas	45 x 81.2 x 55.8 cm



MESA ACERO INOXIDABLE

EMT5 AI TOR 

59D146

Material	Acero inoxidable
Características	Sin respaldo, con entrepaño
Medidas	152 x 60 x 87 cm
No. de parte	CAMAI002460

- Estación de trabajo fácil de armar
- Material resistente y fácil de limpiar



MESA ACERO INOXIDABLE

MAI-2472 

59D147

Material	Acero inoxidable
Características	Sin respaldo, con entrepaño
Medidas	183 x 61 x 90 cm
No. de parte	CAMAI002472

- Estación de trabajo fácil de armar
- Material resistente y fácil de limpiar



MOLINO DE CARNE

FG-12-SS 

59M106

Potencia del motor	3/4 HP
Voltaje	110 V
Ancho	32.5 cm
Corriente	6 A
Alto	35.5 cm
Profundo	53 cm
Cap. Segunda molienda	1.8 kg/min
Cedazo	12



MOLINO DE CARNE

M-12-FS 

59M105

Potencia del motor	3/4 HP
Voltaje	110 V
Ancho	32.54 cm
Corriente	10.8 A
Alto	42.21 cm
Profundo	56.98 cm
Cap. Segunda molienda (Cedazo 1/8")	1.8 kg/min
Cedazo	12



MOLINO DE CARNE



59M112

Potencia del motor	1 HP (746 W)
Voltaje	110 V / 220 V
Ancho	38.1 cm
Corriente	16 A / 12 A
Alto	53.3 cm
Profundo	74 cm
Cap. Segunda molienda (cedazo 1/8")	4.12 kg/min



MOLINO DE CARNE

M-22-RW2 

59M115

Potencia del motor	1 HP (746 W) / 2 HP (1.5 kW)
Voltaje	110 V / 220 V
Ancho	41.3 cm
Corriente	16 A / 12 A
Alto	52 cm
Fases	60 Hz
Profundo	70.8 cm
Cap. Primera molienda (cedazo 3/8")	13 kg/min
	13.5 kg/min
Cap. Segunda molienda	6.5 kg/min / 7 Kg/min
Cedazo	22



MOLINO DE CARNE

M-22-RSS-2 

59M122

Potencia del motor	1 HP (746 W) / 2 HP (1.5 kW)
Voltaje	110 V / 220 V
Ancho	40.35 cm
Corriente	16 A / 12 A
Alto	51 cm
Fases	60 Hz
Profundo	84.55 cm
Cap. Primera molienda (cedazo 3/8")	13 kg/min
	13.5 kg/min
Cap. Segunda molienda	6.5 kg/min / 7 Kg/min
Cedazo	22



MOLINO DE CARNE

M22RSS 

59M120

Potencia del motor	1 HP (746 W) / 2 HP (1.5 kW)
Voltaje	110 V / 220 V
Ancho	51.35 cm
Corriente	16 A / 12 A
Alto	40.35 cm
Fases	60 Hz
Profundo	84.55 cm
Cap. Primera molienda (cedazo 3/8")	13 kg/min 13.5 kg/min
Cap. Segunda molienda	6.5 kg/min / 7 Kg/min
Cedazo	22



MOLINO DE CARNE

M-22-RSS-2 

59M124

Potencia del motor	3 HP
Voltaje	220 V
Alto	61 cm
Corriente	16 A / 8 A
Profundo	116.9 cm
Cap. Primera molienda	25 kg/min
Cap. Segunda molienda	11 kg/min
Cedazo	32



MOLINO DE CARNE CON UNIDAD DE MOLIENDA

M-22-RW-1 

59M110

Potencia del motor	1 HP (746 W) / 2 HP (1.5 kW)
Voltaje	110 V / 220 V
Ancho	41.3 cm
Corriente	16 A / 12 A
Alto	20.49 cm
Profundo	70.8 cm
Cap. Segunda molienda	6.5 kg/min / 7 Kg/min
Cedazo	22



PROCESADOR DE ALIMENTOS

PVA-180 / BA-8 / CU-8 / RA-2 / RA-7 / RE-8 

59M175

Potencia del motor	1 hp
Voltaje	115 V
Ancho	24.0 cm
Frecuencia	60 Hz
Alto	54.0 cm
Amperaje	7 A
Profundo	57.0 cm
Revoluciones por min	1800 (110V) rpm



REBANADORA AUTOMÁTICA

AMS-350 

59M147

Diámetro de cuchilla	350 mm
Ancho de rebanadas	0 a 38 mm
Largo	53 cm
Potencia del motor	1/2 hp
Ancho	28.5 cm
Voltaje	110 V
Alto	40 cm
Materiales	Aluminio y acero inoxidable



REBANADORA DE CARNES FRÍAS

RB-250DC 

59M142

Diámetro de cuchilla	250 mm
Ancho de rebanadas	14 mm
Largo	58.68 cm
Potencia del motor	1/3 hp
Alto	42.41 cm
Voltaje	115 V/ 60 Hz
Profundo	45.56 cm
Corriente	3.7 amp
Velocidad de cuchilla	380 - 420 rpm
Materiales	Aluminio y acero inoxidable



REBANADORA DE CARNES FRÍAS

RB-300DC 

59M133

Diámetro de cuchilla	300 mm
Ancho de rebanadas	14 mm
Largo	61.18 cm
Potencia del motor	1/3 hp
Alto	43.87 cm
Voltaje	115 V/ 60 Hz
Profundo	32.89 cm
Corriente	3.7 amp
Velocidad de cuchilla	380 - 420 rpm
Materiales	(Aluminio con recubrimiento)



REBANADORA DE CARNES FRÍAS

SS-300 

59M144

Diámetro de cuchilla	300 mm
Ancho de rebanadas	0-14 mm
Largo	45.46 cm
Potencia del motor	1/3 hp
Alto	50.86 cm
Voltaje	115 V/60 Hz
Profundo	43.82 cm
Corriente	3.7 amp
Velocidad de cuchilla	430 rpm
Materiales	Acero inoxidable


REBANADORA DE CARNES ROJAS SIN HUESO
R-300-A
59M130

Diámetro de cuchilla	300 mm
Ancho de rebanadas	25 mm
Largo	53.3 cm
Potencia del motor	1/2 hp
Alto	52.5 cm
Voltaje	115 V/60 Hz
Profundo	46.4 cm
Corriente	8 amp
Velocidad de cuchilla	380-400 rpm
Materiales	Acero inoxidable


REBANADORA DE CARNES ROJAS SIN HUESO
RMS-330
59M135

Diámetro de cuchilla	330 mm
Ancho de rebanadas	25-30 mm
Largo	70.1 cm
Potencia del motor	1/2 hp
Alto	53.3 cm
Voltaje	115 V/60 Hz
Profundo	39.3 cm
Corriente	4.2 amp
Velocidad de cuchilla	380-400 rpm
Materiales	Acero inoxidable


SIERRA CARNÍFERA
SJ-295
59M025

Cinta banda	295 cm
Velocidad de la cinta	16 m/seg
Largo	89 cm
Motor	1.5 HP
Alto	180.3 cm
Voltaje	110volts/60 Hz
Profundo	97 cm
Ancho de garganta	35 cm
Altura de garganta	40 cm

- Interruptor termomagnético
- Regulador de corte con bloqueo de perilla que permite ajustar el grosor del corte deseado.
- Protector de cinta movable
- Baleros sellados libres de mantenimiento


SIERRA CARNÍFERA
ST-295PE
59M020

Cinta banda	295 cm
Velocidad de la cinta	16 m/seg
Largo	90 cm
Corriente	21 A
Alto	183.5 cm
Motor	1.5 HP / 60 Hz
Profundo	99 cm
Voltaje	115 V
Ancho de garganta	34 cm
Altura de garganta	45 cm

- Incluye freno magnético para detener la
- Los componentes principales son fácilmente
- Sistema de limpieza que mantiene la cinta
- Cabezal de aluminio apto para uso alimenta


SIERRA CARNICERA
ST-295-AI

59M010

Cinta banda	295 cm
Velocidad de la cinta	16 m/seg
Largo	98 cm
Corriente	21 A
Alto	118 cm
Motor	1.5 HP
Profundo	90 cm
Voltaje	115 V
Ancho de garganta	35 cm
Altura de garganta	40 cm


- Interruptor termomagnético
- Sensor de seguridad
- Regulador de corte con bloqueo de perilla que permite ajustar el grosor del corte deseado.
- Protector de cinta movable
- Polea superior con boleros sellados por retén
- Bistekeador
- Carro y plancha de acero inoxidable


**SIERRA CARNICERA
ACERO AL CARBÓN**
ST-305-SH

59M040

Cinta banda	305 cm
Velocidad de la cinta	32 m/seg
Largo	103 cm
Corriente	21 A
Alto	180 cm
Motor	1.5 HP / 60 Hz
Profundo	90 cm
Voltaje	127 V
Ancho de garganta	36 cm
Altura de garganta	45 cm

- Fabricada en acero inoxidable
- Arranque de seguridad por botonera
- Triple sensor de seguridad
- Regulador de ancho de corte


**TURBOLICUADORA
DE INMERSION 15 LTS**
TRI-270

59D154

Potencia	270 W
Alimentación eléctrica	127 V / 60 Hz
Alto	53 cm
Velocidad fija (r.p.m.)	6,000 - 20,000 rpm
Capacidad máxima	10 lt
Brazo	Brazo desmontable
Longitud del brazo	22.5 cm


**TURBOLICUADORA
DE INMERSIÓN 15 LTS**
TR-270

59D153

Potencia	250 W
Alimentación eléctrica	110 V / 60 Hz / 1 Ph
Alto	56.7 cm
Velocidad fija (r.p.m.)	9,000
Ancho	9.10 cm
Capacidad máxima	15 lt
Brazo	Fijo
Longitud del brazo	29 cm



SUAVIZADOR

MT-43 

59M160 59M363

59M362

Corriente	21 A
Largo	23.97 cm
Motor	3/4 HP
Alto	42.44cm
Voltaje	110 V
Profundo	49.28 cm
Tipo de transmisión	Engranes
Máximo ancho de producto	36 cm
Máximo espesor de producto	45 cm

- Fabricada en acero inoxidable
- Rodillos giratorios intercambiables de 86 cuchillas
- Sensor magnético de seguridad
- Sensor térmico



TURBOLICUADORA DE INMERSIÓN 70 LTS

TR-350-BN 

59D156

Potencia	350 W
Alimentación eléctrica	110 V / 60 Hz
Alto	83 / 90 cm
Velocidad fija (r.p.m.)	9,000 rpm
Ancho	19 cm
Capacidad máxima	Capacidad de licuado BN: 60 Litros
Capacidad de licuado BL	70 Litros
Brazo	Brazo desmontable
Longitud del brazo	22.5 cm



TURBOLICUADORA DE INMERSIÓN 70 LTS

TRI-350 

59D155

Potencia	350 W
Alimentación eléctrica	127 V / 60 Hz
Alto	54 cm
Velocidad fija (r.p.m.)	6,000 - 18,000 rpm
Ancho	25 cm
Capacidad máxima	Capacidad de licuado: 60 Litros
Brazo	Brazo desmontable
Longitud del brazo	40 cm